

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/skretka-utpk5-b2ca305mset-b2ca-s1a-d0-a1-netset-p-732.html>

SKRĘTKA UTP/K5-B2CA/305M/SET B2ca-s1a d0 a1 NETSET



Cena	2,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UTP/K5-B2CA/305M/SET
Kod EAN	5907634511061

Opis produktu

W odcinku: 305 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki ; Rodzaj: UTP kat. 5e ; Żył wewnętrzna: Ø 0.49 mm AWG 24, Drut Cu ; Powłoka zewnętrzna: Ø 5.4 mm FR-LSZH ; Klasa palności: B2ca-s1a d0 a1 ;

Skretka komputerowa UTP/K5-B2CA/305M/SET przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji Dla ułatwienia pracy, na kablu co 1 m został nadrukowany znacznik długości

Kabel jest zgodny z dyrektywą CPR nr 305/2011 i spełnia wymagania europejskiej normy PN-EN 50575 w której określono wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli stosowanych jako materiał budowlany. Kabel posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, oraz oznaczenie CE, które potwierdzają jego zgodność z wytycznymi rozporządzenia CPR

Dzięki spełnieniu wysokich kryteriów dla odporności ogniowej, skretka idealnie znajduje zastosowanie w budynkach i lokalizacjach, które mają podwyższone wymagania względem odporności na ogień - np. korytarze, klatki schodowe czy też drogi ewakuacyjne

W odcinku:	305 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Rodzaj:	UTP kat. 5e
Żył wewnętrzna:	Ø 0.49 mm AWG 24, Drut Cu
Rezystancja:	9.5 Ω / 100 m
Ekran:	
Powłoka zewnętrzna:	Ø 5.4 mm FR-LSZH
Kolor powłoki:	Szary (RAL 7032)
Klasa palności:	B2ca-s1a d0 a1
Spełniane normy:	EN 50575:2014, EN60332-1-2:2004, EN50399:2011, EN60754-2:2014, EN 13501-6:2014
Temperatura pracy:	-20 °C ... 70 °C
Producent / Marka:	NETSET
Gwarancja:	15 lat