

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/solarny-reflektor-led-z-czujnikiem-ruchu-ad-sl-6108blr4-p-4721.html>

## SOLARNY REFLEKTOR LED Z CZUJNIKIEM RUCHU AD-SL-6108BLR4

Cena	<b>175,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>AD-SL-6108BLR4</b>
Kod EAN	<b>5908254817687</b>

### Opis produktu

Strumień świetlny: 500 lm ; Barwa światła: Neutralna, 4000 K ; Wyłącznik zmierzchowy; Zasilanie: 3.7 V DC - 3000 mAh Akumulator Li-Ion ; Moc czynna: 5 W ; Wybrane cechy: Panel fotowoltaiczny, polikrystaliczny - Wbudowany Czujnik PIR - Wbudowany ; Klasa szczelności: IP65 ;

Reflektor do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych Nieporównywalnie większa żywotność diod LED w stosunku do tradycyjnej żarówki halogenowej zapewnia tanią i bezawaryjną pracę

Reflektor LED wyposażony jest w polikrystaliczny panel fotowoltaiczny, który służy do ładowania wbudowanego akumulatora litowo-jonowego Automatyczny układ włączający oświetlenie zapobiega włączaniu reflektora w świetle dziennym Czujka PIR pozwala automatycznie załączać pełne oświetlenie tylko w przypadku wykrycia ruchu

Zastosowanie wielu diod LED SMD umożliwia lepsze odprowadzenie ciepła, a przez to dłuższą żywotność reflektora oraz pozwala uzyskać równomierny strumień świetlny

Strumień świetlny:	500 lm
Barwa światła:	Neutralna, 4000 K
Wyłącznik zmierzchowy:	
Zasilanie:	3.7 V DC - 3000 mAh Akumulator Li-Ion
Moc czynna:	5 W
CRI:	80
Wybrane cechy:	30 x Diody LED SMD 2835 Żywotność LED 35 000 h Panel fotowoltaiczny, polikrystaliczny - Wbudowany, Moc czynna : 5 W Czujnik PIR - Wbudowany, Kąt detekcji : 120 °, Zasięg detekcji ≤ 6 m Regulacja pochylecia : 135 ° (pion) 2 Tryby pracy Sterowanie czujnikiem ruchu Solidne wykonanie
Obudowa:	Montaż : Tworzywo sztuczne (ABS) + PC - Odporność na promieniowanie UV
Klasa szczelności:	IP65

---

Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.61 kg
Wymiary:	234 x 150 x 34 mm
Gwarancja:	2 lata