

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/spaw-mechaniczny-ze-zlaczem-sc-ssc-fast-sc-apc-p-6906.html>

## SPAW MECHANICZNY ZE ZŁĄCZEM SC/APC FAST-SC-APC

Cena	<b>3,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>FAST-SC-APC</b>
Kod EAN	<b>5902887032325</b>

### Opis produktu

Rodzaj światłowodu: Jednomodowy ; Rodzaj złącza: SC-APC ; Średnica kabla: 3 mm / 2 mm / 900 μm / 250 μm ;

Uniwersalne złącze mechaniczne umożliwia zakończenie kabla światłowodowego jednomodowego złączem typu SC/APC bez czasochłonnego klejenia i polerowania złączy. Do zarobienia szybkozłączy nie są wymagane warunki sterylne, ponieważ czoło światłowodu zostało wypolerowane i wklejone w warunkach laboratoryjnych (wklejony światłowód w standardzie G.657A).

Żel optyczny, znajdujący się w złączu, niweluje skutki nieprecyzyjnego cięcia czy niewielkiej przerwy między wprowadzonym końcem włókna światłowodowego a zamontowanym włóknem wewnątrz złącza.

Najważniejszym i unikatowym rozwiązaniem jest zastosowanie w złączu przezroczystego korpusu. Podczas montażu złącza należy podłączyć wizualny lokalizator uszkodzeń, dzięki czemu instalator na bieżąco może kontrolować jakość wykonywanego połączenia. Brak czerwonego światła w złączu oznacza doskonałe połączenie.

Szybkozłącza nadają się do zakończenia linii optycznych wszędzie tam gdzie są stosowane tradycyjne, klejone złącza optyczne np. do zakończenia włókien światłowodowych w przełącznicach budynkowych. Ze względu na wysokie parametry transmisyjne szczególnie polecane są w systemach telekomunikacyjnych, FTTH, telewizyjnych, dozorowych a także w sieciach szkieletowych oraz MAN i WAN.

Rodzaj światłowodu:	Jednomodowy
Rodzaj złącza:	SC-APC
Średnica włókna:	125 μm
Średnica kabla:	3 mm / 2 mm / 900 μm / 250 μm
Powtórne zarobienie spawu:	max. 5 razy
Gwarancja:	2 lata