

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/stacja-kliencka-sxtsq-5acd-mikrotik-p-6413.html>

STACJA KLIENCKA SXTSQ-5ACD MIKROTIK

Cena	314,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SXTSQ-5ACD
Kod EAN	5902887045622

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 5150 MHz ... 5875 MHz ; Typ anteny: 16 dBi, 2Tx 2Rx MIMO ; Standardy: IEEE 802.11 a/n/ac ;

SXTSQ-5ACD to kompletne rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych zaprojektowane z myślą o profesjonalnych rozwiązaniach bezprzewodowych. Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań, urządzenie oferuje wydajność niespotykaną w tak kompaktowych urządzeniach.

Obudowa wykonana z odpornego na działanie UV tworzywa zapewnia odporność na nawet najcięższe warunki atmosferyczne. Urządzenie współpracuje z platformą opartą na systemie MikroTik RouterOS.

Zakres częstotliwości:	5150 MHz ... 5875 MHz
Typ anteny:	16 dBi, 2Tx 2Rx MIMO - Pasma 5 GHz
Standardy:	IEEE 802.11 a/n/ac
Prędkość transmisji:	1000 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100/1000 Mb/s
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V):	23 °
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H):	23 °
Tryby pracy:	Klient, Klient WDS, Router, Bridge (Point-to-Point) - 3 Poziom licencji MikroTik RouterOS
Zabezpieczenia:	Ochrona przeciwprzepięciowa
Moc nadajnika:	25 dBm
Pamięć:	256 MB RAM, 16 MB Flash
Procesor:	IPQ-4018 4 x 716 MHz
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	10 V ... 30 V DC PoE (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	7 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C

Waga:	0.21 kg
Wymiary:	129 x 129 x 34 mm
Producent / Marka:	MikroTik
Gwarancja:	2 lata