

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/sterownik-oswietlenia-led-fut037z-zigbee-24-ghz-12nbsp-24nbspv-dc-miboxer-mi-light-p-306.html>



STEROWNIK OŚWIETLENIA LED FUT037Z+ ZigBee, 2.4 GHz 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light

Cena	73,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FUT037Z+
Kod EAN	6970602183866

Opis produktu

Zastosowanie: taśmy LED (RGB/RGBW/RGB+CCT) 12-24V ; Napięcie znamionowe: 12 ... 24 V DC ; Maksymalne łączne obciążenie: 144 W @ 12 V, 288 W @ 24 V ; Liczba wejść: 1 ; Liczba wyjść: 5 (zasilanie) ; Typ złącza: zaciski skręcane, Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania ; Komunikacja bezprzewodowa: 2.4 GHz, ZigBee 3.0 ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): 30 m ; Wybrane cechy: Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota, Małe gabaryty ;

Sterownik oświetlenia FUT037Z+ przeznaczony jest do kontrolowania załączenia, jasności świecenia oraz barwy pięciokanałowych taśm LED RGB+CCT (RGBWW)

Kontroler LED ZigBee 3.0 posiada możliwość zmiany modulacji częstotliwości PWM Wbudowana funkcja repeatera pozwala osiągnąć nieograniczony zasięg, wystarczy zachować odległość 30 m między kolejnymi urządzeniami MiBOXER ZigBee jest powszechnie stosowanym protokołem transmisji danych o niskim zużyciu energii. Dzięki zabezpieczonej transmisji jest wykorzystywany w systemach monitoringu, z powodzeniem sprawdza się przy inteligentnych rozwiązaniach – gniazdkach, dzwonek, czujnikach różnego rodzaju, itp.

RGB + CCT

RGBW

RGB

Zastosowanie:	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGB+CCT) 12-24V
Napięcie znamionowe:	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie:	144 W @ 12 V, 288 W @ 24 V
Całkowity maksymalny prąd:	6 A / Kanał, 12 A (łącznie)
Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	5 (zasilanie)
Typ złącza:	zaciski skręcane, Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Komunikacja bezprzewodowa:	2.4 GHz, ZigBee 3.0
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie)	30 m

otwartym):	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) - Wymagana bramka Zigbee Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy:	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota,
Obudowa:	Małe gabaryty Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	75 x 36 x 18 mm
Producent / Marka:	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja:	2 lata