

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/sterownik-oswietlenia-led-fut038s-24-ghz-rgbw-12nbsp-24nbspv-dc-miboxer-mi-light-p-1171.html>



STEROWNIK OŚWIETLENIA LED FUT038S 2.4 GHz, RGBW 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light

Cena	24,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FUT038S
Kod EAN	6970602181732

Opis produktu

Zastosowanie: taśmy LED (RGBW) 12-24V ; Napięcie znamionowe: 12 ... 24 V DC ; Maksymalne łączne obciążenie: 144 W @ 12 V, 288 W @ 24 V ; Liczba wejść: 1 ; Liczba wyjść: 4 (zasilanie) ; Typ złącza: zaciski skręcane, Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania ; Komunikacja bezprzewodowa: 2.4 GHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): 30 m ; Wybrane cechy: Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota ;

Sterownik oświetlenia FUT038S przeznaczony jest do kontrolowania załączenia, jasności świecenia oraz barwy czterokanałowych taśm LED RGBW Sterowanie kontrolerem odbywa się za pomocą pilota bezprzewodowego pracującego w paśmie 2.4 GHz (dostępny osobno)

Sterowniki MiBOXER umożliwiają podzielenie oświetlenia na maksymalnie 4 strefy i niezależne sterowanie strefami za pomocą pilota Dzięki funkcji repeatera, jeśli zachowana jest odległość $\leq 30\text{m}$ pomiędzy kontrolerami, możliwe jest przekazanie sygnału sterującego do sterowników znajdujących się poza bezpośrednim zasięgiem pilota

Zastosowanie:	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGBW) 12-24V
Napięcie znamionowe:	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie:	144 W @ 12 V, 288 W @ 24 V
Całkowity maksymalny prąd:	6 A / Kanał, 12 A (łącznie)
Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	4 (zasilanie)
Typ złącza:	zaciski skręcane, Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Komunikacja bezprzewodowa:	2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	30 m
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) - Wymagana bramka WL-BOX2 Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy:	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota

Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.03 kg
Wymiary:	75 x 36 x 17 mm
Producent / Marka:	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja:	2 lata