

Link do produktu: <https://sklep.dielektr.pl/stycznik-modulowy-kmc-20-40-20nbspa-400nbspv-ac-ideal-p-1347.html>

## STYCNIAK MODUŁOWY KMC-20-40 20 A 400 V AC IDEAL

Cena	<b>68,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>KMC-20-40</b>
Kod EAN	<b>5905339232410</b>

### Opis produktu

Rodzaj urządzenia: Stycznik - NO, Trójfazowy ; Prąd znamionowy obciążenia: 20 A @ AC7A / AC1, 7 A @ AC7B ; Napięcie znamionowe obciążenia: 400 V AC ; Ilość styków zwiernych/rozwiernych: 4 / 0 ; Kategoria użytkowania: AC1, AC7A, AC7B ; Typ złącz: zaciski skręcane ; Obudowa: montaż na szynie DIN, TH-35 ;

Stycznik KMC-20-40 posiada 4 styki zwiernie. Zarówno napięcie sterowania jak i zasilania wykorzystuje prąd zmienny. Urządzenie nie posiada manipulatora do obsługi manualnej.

Urządzenie KMC-20-40 przewidziane jest do montażu na szynie DIN TH-35

Rodzaj urządzenia:	Stycznik - NO, Trójfazowy
Prąd znamionowy obciążenia:	20 A @ AC7A / AC1, 7 A @ AC7B
Napięcie znamionowe obciążenia:	400 V AC
Znamionowe napięcie zasilania:	230 V AC
Moc znamionowa:	13000 W @ 400 V AC7A 3500 W @ 400 V AC7B
Ilość styków zwiernych/rozwiernych:	4 / 0
Kategoria użytkowania:	AC1, AC7A, AC7B
Typ złącz:	zaciski skręcane
Wybrane cechy:	Temperatura pracy : -25 °C ... 40 °C
Obudowa:	Spełniane normy : PN-EN 60947-4-1, PN/EN 61095 Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TH-35
Klasa szczelności:	IP20
Szerokość w modułach 17.5 mm:	2
Waga:	0.21 kg
Wymiary:	67 x 82 x 36.2 mm
Producent / Marka:	IDEAL
Gwarancja:	<b>5 lat</b>