

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/sufitowa-czujka-pir-dg-467paradome-paradox-p-7523.html>

## SUFITOWA CZUJKA PIR DG-467/PARADOME PARADOX

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DG-467/PARADOME</b>
Kod EAN	<b>5902887016196</b>

### Opis produktu

Pasywny czujnik podczerwieni do montażu sufitowego; Zastosowanie: Wewnętrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR) ; Zasięg: 7 x 6 z wysokości 2.4 m, 11 x 6 m z wysokości 3.7 m ; Kąt detekcji: 360 ° ; Kolor: Biały ;

Pasywny czujnik podczerwieni do montażu sufitowego Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym około 360 stopni Detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	7 x 6 z wysokości 2.4 m, 11 x 6 m z wysokości 3.7 m
Kąt detekcji:	360 °
Zalecana wysokość montażu:	2.2 m ... 4 m
Regulacja czułości:	
Autodiagnostyka:	Podstawowa
Odporność na zwierzęta:	
Funkcja prealarmu:	
Maksymalne obciążenie wyjść:	28 V DC / 150 mA
Wyjścia alarmowe:	NC
Czas sygnalizacji naruszenia:	5 s
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.2 ... 3.5 m/s
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Zasilanie:	9 V ... 16 V DC
Maksymalny pobór prądu:	29 mA
Wybrane cechy:	Podwójny przeciwstawny element detekcyjny Opatentowana analiza ruchu (bez analogowej obróbki sygnału) 2 Tryby pracy : - dedykowana niezależna magistrala czujek adresowalnych Digiplex & Digiplex EVO - konwencjonalna czujka przekaźnikowa

---

	Algorytm Digital Shield redukujący liczbę fałszywych alarmów Zabezpieczenia antysabotażowe Tryb testowy EN 50130-4 EN 55022
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.076 kg
Wymiary:	Ø 107 x 34 mm
Kraj pochodzenia:	Kanada
Producent / Marka:	PARADOX
Gwarancja:	2 lata