

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/sufitowa-czujka-pir-md-06b7-ac-230v-p-7248.html>

## SUFITOWA CZUJKA PIR MD-06B7 AC 230V

Cena	<b>73,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MD-06B7</b>
Kod EAN	<b>5905548274713</b>

### Opis produktu

Pasywny czujnik podczerwieni do montażu sufitowego; Czujnik przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia budynku (lub innych urządzeń elektrycznych) po wykryciu ruchu w pobliżu miejsca jego instalacji; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR) ; Kąt detekcji: 360 ° ; Zasięg: 22 m (max) ; Zastosowanie: Do zastosowań wewnętrznych ; Kolor: Biały ;

Pasywny czujnik podczerwieni do montażu sufitowego Czujnik przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia budynku (lub innych urządzeń elektrycznych) po wykryciu ruchu w pobliżu miejsca jego instalacji Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym około 360 stopni Detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby

Po wykryciu ruchu przez czujnik PIR automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne sterowane czujnikiem) i pozostaje włączone tak długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch) w obrębie pola widzenia Jeśli w określonym (zadanym przez użytkownika) czasie nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) zostanie automatycznie wyłączone

Czujnik wyposażono dodatkowo w specjalny sensor foto-optyczny, który pozwala opcjonalnie na oszczędzanie energii nie załączając oświetlenia np. w czasie dnia

Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji:	360 °
Zasięg:	22 m (max)
Zastosowanie:	Do zastosowań wewnętrznych - Natynkowe
Regulacja czułości:	3 ... 2000 Lux (regulacja ręczna)
Zalecana wysokość montażu:	2.2 ... 6 m (montaż na suficie)
Czas sygnalizacji naruszenia:	10 s ... 30 minut (regulacja ręczna)
Maksymalne obciążenie wyjść:	2000 W (obciążenie rezystancyjne) 1000 W (obciążenie indukcyjne)
Odporność na zwierzęta:	
Zasilanie:	220 V ... 240 V AC @ 50Hz
Kolor:	Biały

---

Temperatura pracy:	-18 ... 40 °C
Klasa ochrony:	IP20
Waga:	0.140 kg
Wymiary:	102 x 101 x 59 mm
Producent / Marka:	EURA
Gwarancja:	2 lata