

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-bcs-b-sp08g-2sfp-8-portowy-sfp-bcs-basic-p-4648.html>

SWITCH POE BCS-B-SP08G-2SFP 8-PORTOWY SFP BCS BASIC

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-B-SP08G-2SFP
Kod EAN	5904890705814

Opis produktu

Porty LAN: 8 x RJ45 (8 x PoE (802.3af/at)) ; Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE, 1000 Mb/s - 2 Porty SFP ; Maksymalna sumaryczna moc: 96 W ;

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 8-portowy przełącznik PoE BCS-B-SP08G-2SFP stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af / 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Porty LAN:	2 x SFP 8 x RJ45 (8 x PoE (802.3af/at))
Zarządzanie:	
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, System, SFP
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE, 1000 Mb/s - 2 Porty SFP
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	96 W
Wybrane cechy:	<p>2 x Port SFP (Uplink)</p> <p>4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - wybierane przełącznikiem</p> <p>Tryb AI VLAN - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 są odizolowane od siebie, mają połączenie wyłącznie z portem Uplink</p> <p>Tryb AI EXTEND - porty 1 ... 8 obsługują transmisję do 250 m (cat5e, cat6)</p> <p>Tryb AI QOS (Quality Of Service) - priorytetyzacja pakietów wideo</p> <p>Tryb AI PoE - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</p> <p>ICMP</p> <p>Ochrona przed atakami DoS</p> <p>Obsługa DHCP snooping</p> <p>Zaawansowane funkcje sprzętowe ACL do obsługi klasyfikacji strumienia danych L2 ~ L4</p> <p>Funkcja Port mirroring</p> <p>Przekierowanie portów</p> <p>IGMP Snooping V1/V2</p> <p>Priorytetowanie ruchu 802.1p/DSCP</p> <p>Spanning Tree STP/RSTP/MSTP</p> <p>Multicast</p> <p>Logi systemowe</p> <p>Przycisk RESET</p> <p>Metalowa obudowa</p> <p>CE</p>
Certyfikaty:	

Zasilanie:	48 V ... 56 V DC
Waga:	52 V / 1.85 A (zasilacz w komplecie) 0.68 kg
Wymiary:	225 x 120 x 35 mm
Producent / Marka:	BCS BASIC
Gwarancja:	2 lata