

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-cs4010-8gt-110-8-portowy-dahua-p-2674.html>

SWITCH POE CS4010-8GT-110 8-PORTOWY DAHUA

Cena	521,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CS4010-8GT-110
Kod EAN	6923172571151

Opis produktu

Porty LAN: 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)), 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink ; Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s : 8 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 : 2 Porty Uplink ; Maksymalna sumaryczna moc: 110 W ; Wybrane cechy: Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) ;

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 8-portowy przełącznik PoE CS4010-8GT-110 10/100/1000 Mb/s typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci 8 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE)

Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care)

Porty LAN:	8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)), 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s : 8 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 : 2 Porty Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc:	110 W
Tablica adresów MAC:	8k
Zarządzanie:	
Tryby pracy:	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Diody LED:	Power, System, PoE, Link/Act
Wybrane cechy:	Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami Watchdog PoE Loop Protection Zgodność z protokołem LLDP Spanning Tree STP/RSTP Port Based VLAN : 32 Kontrola przepływu danych (802.3x) Klient DHCP Przycisk RESET

Certyfikaty:	Możliwość montażu na ścianie CE
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 110 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.52 kg
Wymiary:	190 x 106 x 30 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata