

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-cs4228-24gt-240-24-portowy-sfp-dahua-p-1811.html>

## SWITCH POE CS4228-24GT-240 24-PORTOWY SFP DAHUA



Cena	<b>1 452,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>CS4228-24GT-240</b>
Kod EAN	<b>6923172571212</b>

### Opis produktu

Porty LAN: 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at) ), 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink ; Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty RJ45 (Uplink), 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink) ; Maksymalna sumaryczna moc: 240 W ; Wybrane cechy: Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) ;

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE CS4228-24GT-240 10/100/1000 Mb/s typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci 24 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE)

Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care)

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie

Porty LAN:	24 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at) ), 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink
Zarządzanie:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.110
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Diody LED:	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty RJ45 (Uplink), 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 24
Maksymalna sumaryczna moc:	240 W
Tablica adresów MAC:	8k
Tryby pracy:	Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Wybrane cechy:	Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie

	<p>- żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)          Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza          zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami          Watchdog PoE          Loop Protection          Zgodność z protokołem LLDP          Spanning Tree STP/RSTP          Port Based VLAN : 32          Kontrola przepływu danych (802.3x)          Klient DHCP          Przycisk RESET          Możliwość montażu w szafie Rack 19" CE</p>
Certyfikaty:	
Zabezpieczenia:	<p>Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV          Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</p>
Obudowa:	Metalowa
Zasilanie:	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Pobór mocy:	max. 265 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	2.52 kg
Wymiary:	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>5 lat</b>