

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-ds-3e0510hp-e-8-portowy-sfp-hikvision-p-3225.html>

SWITCH POE DS-3E0510HP-E 8-PORTOWY SFP Hikvision

Cena	823,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-3E0510HP-E
Kod EAN	6941264031611

Opis produktu

Porty LAN: 8 x RJ45 10/100/1000 Base-TX (2 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 6 x PoE (802.3af/at)), 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, 1 x port SFP 1000 Base-X - Uplink ; Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 1 Port RJ45 (Uplink), 1000 Mb/s - 1 Port SFP (Uplink) ; Maksymalna sumaryczna moc: 110 W ;

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 8-portowy przełącznik PoE DS-3E0510HP-E 10/100/1000M typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci

Włączenie funkcji Extend powoduje zwiększenie zasięgu PoE do 300m oraz zmniejszenie prędkości transmisji do 10 Mb/s

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie

Porty LAN:	8 x RJ45 10/100/1000 Base-TX (2 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 6 x PoE (802.3af/at)), 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, 1 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 1 Port RJ45 (Uplink), 1000 Mb/s - 1 Port SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	90 W / port Hi-PoE - Porty 1, 2 30 W / port PoE - Porty 3 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc:	110 W
Tablica adresów MAC:	4k
Zarządzanie:	
Tryby pracy:	Extend Off : 100 m, 1000 Mb/s - Porty 1 ... 8 Extend On : 300 m, 10 Mb/s - Porty 7, 8 Port Isolation : Porty 1 ... 8 Watchdog PoE : Porty 1 ... 8
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max
Wybrane cechy:	Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV - Porty PoE Tryb EXTEND - Porty 7, 8 Zasilanie PoE : - żyły : 1-2, 3-6 - Porty 3 ... 6 - żyły : 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 - Porty 1, 2, 7, 8 Izolacja portów Tryb PoE Watchdog / PD Alive - monitorowanie portów które

	zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Certyfikaty:	Kompatybilny z Kensington-lock CE, FCC, RoHS
Obudowa:	Metalowa
Zasilanie:	54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 120 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.58 kg
Wymiary:	218 x 109 x 28 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301801513
Gwarancja:	3 lata