

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-ds-3e0526p-em-24-portowy-sfp-hikvision-p-688.html>

## SWITCH POE DS-3E0526P-E/M 24-PORTOWY SFP Hikvision

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-3E0526P-E/M</b>
Kod EAN	<b>6941264023142</b>

### Opis produktu

Porty LAN: 24 x RJ45 ( 24 x PoE (802.3af/at) ), 2 x SFP (Uplink) ; Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Porty LAN & PoE, 1000 Mb/s - 2 Porty SFP (Uplink) ; Maksymalna sumaryczna moc: 225 W ;

Switch PoE DS-3E0526P-E/M to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję sieciową z prędkością 1000 Mbps

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie

Porty LAN:	24 x RJ45 ( 24 x PoE (802.3af/at) ), 2 x SFP (Uplink)
Zarządzanie:	
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 25 SFP, 26 SFP
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Porty LAN & PoE, 1000 Mb/s - 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	225 W
Wydajność przełączania:	52 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	38.69 Mpps
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane cechy:	Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Zasilanie PoE : Obsługa trybu Endspan 1-2(+), 3-6(-) Inteligentne zarządzanie zasilaniem PoE - urządzenie kontroluje zużycie energii na poszczególnych portach Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Certyfikaty:	CE, RoHS, WEEE, FCC, UL
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Pobór mocy:	max. 250 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C

---

Waga:	2.76 kg
Wymiary:	440 x 221 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301801428
Gwarancja:	<b>3 lata</b>