

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-ds-3e0528hp-e-24-portowy-sfp-hikvision-p-5017.html>

## SWITCH POE DS-3E0528HP-E 24-PORTOWY SFP Hikvision



Cena	<b>2 872,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-3E0528HP-E</b>
Kod EAN	<b>6941264031635</b>

### Opis produktu

Porty LAN: 24 x RJ45 10/100/1000 Base-TX ( 4 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 20 x PoE (802.3af/at) ), 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink ; Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty RJ45 (Uplink), 1000 Mb/s - 2 Porty SFP (Uplink) ; Maksymalna sumaryczna moc: 370 W ;

Switch PoE DS-3E0528HP-E to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję sieciową z prędkością 1000 Mbps

Włączenie funkcji Extend powoduje zwiększenie zasięgu PoE do 300m oraz zmniejszenie prędkości transmisji do 10 Mb/s

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie

Porty LAN:	24 x RJ45 10/100/1000 Base-TX ( 4 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 20 x PoE (802.3af/at) ), 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty RJ45 (Uplink), 1000 Mb/s - 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	90 W / port Hi-PoE - Porty 1 ... 4 30 W / port PoE - Porty 5 ... 24
Maksymalna sumaryczna moc:	370 W
Tablica adresów MAC:	8k
Zarządzanie:	
Tryby pracy:	Extend Off : 100 m, 1000 Mb/s - Porty 1 ... 24 Extend On : 300 m, 10 Mb/s - Porty 21 ... 24 Port Isolation : Porty 1 ... 24 Watchdog PoE : Porty 1 ... 24
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max
Wybrane cechy:	Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV - Porty PoE Tryb EXTEND - Porty 21 ... 24 Zasilanie PoE : - żyły : 1-2, 3-6 - Porty 5 ... 20 - żyły : 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 - Porty 1 ... 4, 21 ... 24 Izolacja portów Tryb PoE Watchdog / PD Alive - monitorowanie portów które

---

	zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Certyfikaty:	Kompatybilny z Kensington-lock CE, FCC, RoHS
Obudowa:	Metalowa
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	max. 400 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	2.96 kg
Wymiary:	440 x 221 x 44 mm RACK 19", 1U
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301801519
Gwarancja:	<b>3 lata</b>