

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-ds-3e1310hp-ei-8-portowy-hikvision-p-3302.html>

SWITCH POE DS-3E1310HP-EI 8-PORTOWY Hikvision



Cena	548,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-3E1310HP-EI
Kod EAN	6941264094708

Opis produktu

Porty LAN: 8 x RJ45 10/100 Base-TX (2 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 6 x PoE (802.3af/at)), 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink ; Szybkość transmisji: 10 / 100 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink ; Maksymalna sumaryczna moc: 110 W ;

Switch DS-3E1310HP-EI został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP

Porty LAN:	8 x RJ45 10/100 Base-TX (2 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 6 x PoE (802.3af/at)), 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc:	110 W
Tablica adresów MAC:	16k
Zarządzanie:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Wybrane cechy:	Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 Zdalna aktualizacja oprogramowania Podgląd topologii oraz stanu sieci Kontrola przepływu danych Powiadamianie alarmowe Możliwość montażu na ścianie
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 9 Uplink, 10 Uplink
Certyfikaty:	CE
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE
Zasilanie:	54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.54 kg

Wymiary:	218 x 103 x 28 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802043
Gwarancja:	3 lata