

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-ds-3e1318p-ei-16-portowy-sfp-hikvision-p-5188.html>

## SWITCH POE DS-3E1318P-EI 16-PORTOWY SFP Hikvision

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-3E1318P-EI</b>
Kod EAN	<b>6931847157159</b>

### Opis produktu

Porty LAN: 2 x port Combo: SFP (Base-X) / RJ45 (Base-T) 16 x RJ45 10/100 Base-T ( 16 x PoE (802.3af/at) ) ; Szybkość transmisji: 10 / 100 Mb/s - 16 Porty LAN & PoE 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink 1000 Mb/s - 2 Porty SFP ; Maksymalna sumaryczna moc: 230 W ;

Switch DS-3E1318P-EI został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie

Porty LAN:	2 x port Combo: SFP (Base-X) / RJ45 (Base-T) 16 x RJ45 10/100 Base-T ( 16 x PoE (802.3af/at) )
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s - 16 Porty LAN & PoE 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink 1000 Mb/s - 2 Porty SFP
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	230 W
Tablica adresów MAC:	16k
Zarządzanie:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Wybrane cechy:	zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami Porty o wysokim priorytecie : 1 ... 8 Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 Podgląd topologii oraz stanu sieci Możliwość agregacji portów G1, G2
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, G1, G2
Certyfikaty:	CE
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	2.68 kg
Wymiary:	440 x 221 x 44 mm
Producent / Marka:	Hikvision

---

SAP Code:	301801789
Gwarancja:	<b>3 lata</b>