

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-ds-3e1505p-eim-4-portowy-hikvision-p-497.html>

## SWITCH POE DS-3E1505P-EI/M 4-PORTOWY Hikvision

Cena	<b>344,55 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-3E1505P-EI/M</b>
Kod EAN	<b>6942160450094</b>

### Opis produktu

Porty LAN: 4 x RJ45 ( 4 x PoE (802.3af/at) ), 1 x RJ45 (Uplink) ; Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s - 4 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 1 Port RJ45 (Uplink) ; Maksymalna sumaryczna moc: 45 W ;

Switch PoE DS-3E1505P-EI/M zapewniający płynną transmisję sieciową z prędkością 10 / 100 / 1000 Mbps

Porty LAN:	4 x RJ45 ( 4 x PoE (802.3af/at) ), 1 x RJ45 (Uplink)
Zarządzanie:	
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 5 Uplink
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s - 4 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 1 Port RJ45 (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	45 W
Wydajność przełączania:	10 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	7.44 Mpps
Tablica adresów MAC:	2k
Domyślny adres IP:	10.180.190.200
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	Long Range - 300 m, 10 Mb/s - Porty 1 ... 4 Port Isolation - Porty 1 ... 4 Watchdog PoE - Porty 1 ... 4
Wybrane cechy:	Switch jest zarządzalny poprzez www Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 Obsługa Hik-Central Pro Obsługa HPP - Hik-Partner Pro - Podgląd topologii oraz stanu sieci, Zdalna aktualizacja oprogramowania, Zdalna konfiguracja Port Isolation - Izolacja portów Tryb PoE Watchdog - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia Statyczna agregacja łączy - Agregacja łączy służy do agregowania wielu portów fizycznych w celu utworzenia logicznego portu dla równoważenia obciążenia, rozbudowy przepustowości i ochrony portu Loop Protection - IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, Spanning Tree

	STP/RSTP Klient DHCP IEEE 802.1Q VLAN - Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 32 grup VLAN oraz 1 ... 4094 identyfikatorów Diagnostyka stanu kabli Zgodność z protokołem LLDP SNMPv1/v2c Funkcja Port mirroring Zasilanie PoE : Obsługa trybu Endspan 1-2(-), 3-6(+) Przycisk RESET Możliwość montażu na ścianie CE, RoHS, WEEE
Certyfikaty:	
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Zasilanie:	54 V DC / 0.92 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 50 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	0.222 kg
Wymiary:	121 x 83 x 28 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802989
Gwarancja:	<b>3 lata</b>