

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-ds-3e1510p-ei-8-portowy-hikvision-p-683.html>

SWITCH POE DS-3E1510P-EI 8-PORTOWY Hikvision

Cena	741,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-3E1510P-EI
Kod EAN	6942160450056

Opis produktu

Porty LAN: 8 x RJ45 (8 x PoE (802.3af/at)), 2 x RJ45 (Uplink) ; Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty RJ45 (Uplink) ; Maksymalna sumaryczna moc: 110 W ;

Switch PoE DS-3E1510P-EI to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję sieciową z prędkością 1000 Mbps

Porty LAN:	8 x RJ45 (8 x PoE (802.3af/at)), 2 x RJ45 (Uplink)
Zarządzanie:	
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 9 Uplink, 10 Uplink
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty RJ45 (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	110 W
Wydajność przełączania:	20 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	14.88 Mpps
Tablica adresów MAC:	4k
Domyślny adres IP:	10.180.190.200
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	Long Range - 300 m, 10 Mb/s - Porty 1 ... 8 Port Isolation - Porty 1 ... 8 Watchdog PoE - Porty 1 ... 8
Wybrane cechy:	Switch jest zarządzalny poprzez www Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 Obsługa Hik-Central Pro Obsługa HPP - Hik-Partner Pro - Podgląd topologii oraz stanu sieci, Kontrola przepływu danych , Zdalna aktualizacja oprogramowania, Zdalna konfiguracja Port Isolation - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 Tryb PoE Watchdog - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia Statyczna agregacja łączy - Agregacja łączy służy do agregowania wielu portów fizycznych w celu utworzenia logicznego portu dla równoważenia obciążenia, rozbudowy

	przepustowości i ochrony portu Obsługa 3 grup agregacyjnych Loop Protection - IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, Spanning Tree STP/RSTP VLAN - Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 32 grup VLAN oraz 1 ... 4094 identyfikatorów Diagnostyka stanu kabli Zgodność z protokołem LLDP SNMPv1/v2c Funkcja Port mirroring Zasilanie PoE : Obsługa trybu Endspan 1-2(-), 3-6(+) Przycisk RESET Możliwość montażu na ścianie CE, RoHS, WEEE
Certyfikaty:	
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Zasilanie:	54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 120 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	218 x 109 x 28 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802995
Gwarancja:	3 lata