

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-ds-3e1510p-si-8-portowy-sfp-hikvision-p-3001.html>

## SWITCH POE DS-3E1510P-SI 8-PORTOWY SFP Hikvision

Cena	<b>1 404,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-3E1510P-SI</b>
Kod EAN	<b>6941264087427</b>

### Opis produktu

Porty LAN: 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ), 2 x port SFP 1000 Base-X ; Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN & PoE, 1000 Mb/s - 2 Porty SFP - Uplink ; Maksymalna sumaryczna moc: 110 W ;

Switch DS-3E1510P-SI został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie

Porty LAN:	8 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ), 2 x port SFP 1000 Base-X
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN & PoE, 1000 Mb/s - 2 Porty SFP - Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	110 W
Tablica adresów MAC:	8k
Zarządzanie:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	Extend On : 300 m, 10 Mb/s Extend Off : 100 m, 1000 Mb/s
Wybrane cechy:	Switch jest zarządzalny poprzez www Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Podgląd topologii oraz stanu sieci Kontrola przepływu danych Funkcja Storm Control Funkcja Port mirroring Statyczna agregacja łączy QoS : Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR Obsługa VLAN : 4094 Port Isolation Spanning Tree STP/RSTP SNMPv1/v2c Zgodność z protokołem LLDP Watchdog PoE Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-)

	Obsługa trybu Endspan - żyły : 1-2(-), 3-6(+) Obsługa trybu Midspan - żyły : 4-5(+), 7-8(-) Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania Logi systemowe <b>Możliwość montażu na ścianie</b>
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 9 SFP, 10 SFP
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS
Obudowa:	Metalowa, Desktop
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE
Zasilanie:	48 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 120 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	218 x 109 x 28 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802029
Gwarancja:	<b>3 lata</b>