

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-ds-3t1310p-sihs-8-portowy-sfp-hikvision-p-1893.html>

SWITCH POE DS-3T1310P-SI/HS 8-PORTOWY SFP Hikvision

Cena	1 357,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-3T1310P-SI/HS
Kod EAN	6931847175481

Opis produktu

Porty LAN: 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, 1 x SFP 1000 Base-X - Uplink ; Szybkość transmisji: 10 / 100 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - RJ45 (Uplink), 1000 Mb/s - SFP (Uplink) ; Maksymalna sumaryczna moc: 110 W ;

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 8-portowy przełącznik PoE DS-3T1310P-SI/HS 10/100 Mb/s typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci 8 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE)

DS-3T1310P-SI/HS jest przewidziany do montażu na szynie DIN 35 mm

Porty LAN:	8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, 1 x SFP 1000 Base-X - Uplink
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - RJ45 (Uplink), 1000 Mb/s - SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	110 W
Tablica adresów MAC:	16k
Zarządzanie:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	Extend - Porty 1 ... 8 : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 Port Isolation - Porty 1 ... 8 Watchdog PoE - Porty 1 ... 8
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, G1, G2
Wybrane cechy:	Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Podgląd topologii oraz stanu sieci Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-) Obsługa trybu Endspan - żyły : 1-2(-), 3-6(+) Obsługa trybu Midspan - żyły : 4-5(+), 7-8(-) Zdalna aktualizacja oprogramowania Logi systemowe Kontrola przepływu danych

	<p>Funkcja Watchdog Funkcja Port mirroring Izolacja portów QoS : Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR VLAN : 4094 grupy Spanning Tree STP/RSTP Spanning Tree ERPS SNMPv1/v2c Zgodność z protokołem LLDP DHCP Urządzenia do montażu na szynie DIN, TS-35 Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur.</p>
Certyfikaty:	CE, RoHS, FCC, WEEE, REACH
Zabezpieczenia:	
Obudowa:	Metalowa, Desktop, Szyna DIN (TS-35)
Zasilanie:	48 ... 57 V DC - 2 wejścia
Pobór mocy:	48 V AC / 2.5 A (zasilacz w komplecie) max. 120 W
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Waga:	0.596 kg
Wymiary:	205 x 125 x 42 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802343
Gwarancja:	3 lata