

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-gtx-b1-18-16g1sfp-x-16-portowy-sfp-p-954.html>

## SWITCH POE GTX-B1-18-16G1SFP/X 16-PORTOWY SFP

Cena	<b>479,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>GTX-B1-18-16G1SFP/X</b>
Kod EAN	<b>5902887091698</b>

### Opis produktu

Porty LAN: 16 x RJ45 ( 16 x PoE (802.3af/at) ), 2 x RJ45 - Uplink, 1 x Port SFP Uplink ; Szybkość transmisji: 10 / 100 Mb/s - 16 x Port LAN & PoE, 1000 Mb/s - 2 x Port RJ-45 + 1 x Port SFP - Uplink ; Maksymalna sumaryczna moc: 200 W ;

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 16-portowy przełącznik PoE GTX-B1-18-16G1SFP/X stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af/at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Uwaga! **Włączenie funkcji Extend powoduje zwiększenie zasięgu PoE do 300m oraz zmniejszenie prędkości transmisji do 10 Mb/s**

Porty LAN:	16 x RJ45 ( 16 x PoE (802.3af/at) ), 2 x RJ45 - Uplink, 1 x Port SFP Uplink
Zarządzanie:	
Diody LED:	Power, Link/Act
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s - 16 x Port LAN & PoE, 1000 Mb/s - 2 x Port RJ-45 + 1 x Port SFP - Uplink
Tryby pracy:	Tryb AI Watchdog Tryb EXTEND - Zasięg PoE 300 m Izolacja portów - tryb VLAN
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 1 ... 16
Maksymalna sumaryczna moc:	200 W
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane cechy:	Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC Obsługa mechanizmu priorytetu zasilania Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Certyfikaty:	CE
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe ± 4 kV
Zasilanie:	230 V AC
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	1.6 kg

---

Wymiary:	310 x 205 x 44 mm
Producent / Marka:	GTX - Grid Telecommunication eXpert
Gwarancja:	2 lata