

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-rg-cs86-24xmg4xs4vs-upd-24-portowy-sfp-ruijie-p-385.html>

## SWITCH POE RG-CS86-24XMG4XS4VS-UPD 24-PORTOWY SFP+ RUIJIE



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>RG-CS86-24XMG4XS4VS-UPD</b>
Kod EAN	<b>5902887095436</b>

### Opis produktu

Porty LAN: 24 x RJ45 100/1000/2.5G/5G/10G Base-T ( 24 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) ), 4 x SFP+ 1GE/10GE - Uplink, 4 x SFP28 10GE/25GE - Uplink, 2 x RJ45 - Możliwość zarządzania za pomocą komputera, Konsola, 1 x USB - Możliwość zarządzania za pomocą komputera ; Szybkość transmisji: 100 / 1000 Mbps, 2.5 / 5 / 10 Gbps : 24 Porty LAN & PoE, 1 / 10 Gbps : 4 x Porty SFP (Uplink), 10 / 25 Gbps : 4 x Porty SFP (Uplink) ; Maksymalna sumaryczna moc: 1650 W ; Tablica adresów MAC: 32k ;

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE RG-CS86-24XMG4XS4VS-UPD stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP 24 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE)

Porty LAN:	24 x RJ45 100/1000/2.5G/5G/10G Base-T ( 24 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) ), 4 x SFP+ 1GE/10GE - Uplink, 4 x SFP28 10GE/25GE - Uplink, 2 x RJ45 - Możliwość zarządzania za pomocą komputera, Konsola, 1 x USB - Możliwość zarządzania za pomocą komputera
Zarządzanie:	
Liczba wentylatorów:	3 - inteligentna regulacja prędkości
Diody LED:	Power 1, Power 2, System, Tryb LED, Fan - Status wentylatorów, Port MGMT - Zarządzanie, 1 ... 24 Link/Act, 25F ... 28F Link/Act, 29F ... 32F Link/Act
Szybkość transmisji:	100 / 1000 Mbps, 2.5 / 5 / 10 Gbps : 24 Porty LAN & PoE, 1 / 10 Gbps : 4 x Porty SFP (Uplink), 10 / 25 Gbps : 4 x Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	90 W / port PoE - Porty 1 ... 24
Maksymalna sumaryczna moc:	1470 W @ 100 V ... 130 V AC 1650 W @ 200 V ... 240 V AC
Wydajność przełączania:	760 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	565 Mpps
Tablica adresów MAC:	32k
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a>
Domyślny adres IP:	192.168.1.200
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Wybrane cechy:	Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów

	<p>Spanning Tree STP/RSTP/MSTP  Zgodność z protokołem LLDP  Klient DHCP, serwer DHCP, Obsługa DHCP Relay  Obsługa DHCP snooping  Routing statyczny  IGMP Snooping V1/V2/V3  Priorytetowanie połączeń QoS oparte na IPP/ToS, DSCP oraz 802.1p  Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius  CPP  NFPP  Wiązanie IP-MAC  SNMP v1/v2c/v3  IEEE802.3x Flow Control  MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 194297 h  Możliwość montażu w szafie Rack  CE, UKCA</p>
Certyfikaty:	
Zabezpieczenia:	<p>Ogranicznik przepięć (wspólne/różnicowe) : 6 / 6 kV (zasilanie)  Ogranicznik przepięć : 4 kV - Port MGMT  Ogranicznik przepięć : 4 kV - Konsola  Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV  Rack 19", Metalowa</p>
Obudowa:	
Zasilanie:	<p>max. 2 x Moduł zasilania : RG-PA600I-P-F / RG-PA1000I-P-F  (brak w zestawie)100 V ... 130 V AC  200 V ... 240 V AC</p>
Pobór mocy:	<p>max. 150 W (bez PoE)  max. 1800 W (PoE, LAN)</p>
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	8.86 kg
Wymiary:	442 x 450 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka:	RUIJIE
Gwarancja:	<b>3 lata</b>