

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-sg4028lp-24-portowy-sfp-dahua-p-35.html>

Switch POE SG4028LP 24-PORTOWY SFP DAHUA



Cena	1 097,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SG4028LP
Kod EAN	6939554904714

Opis produktu

Porty LAN: 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at)), 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink ; Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty RJ45 (Uplink), 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink) ; Maksymalna sumaryczna moc: 240 W ; Wybrane cechy: Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) ;

Switch SG4028LP został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie

Porty LAN:	24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at)), 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink
Zarządzanie:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.110
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Diody LED:	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty RJ45 (Uplink), 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 24
Maksymalna sumaryczna moc:	240 W
Tablica adresów MAC:	8k
Tryby pracy:	Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Wybrane cechy:	Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami Watchdog PoE

	<p>Loop Protection Zgodność z protokołem LLDP Spanning Tree STP/RSTP Port Based VLAN Kontrola przepływu danych (802.3x) Klient DHCP Przycisk RESET</p>
Certyfikaty:	Możliwość montażu w szafie Rack 19" CE
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Obudowa:	Metalowa
Zasilanie:	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Pobór mocy:	max. 265 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	2.53 kg
Wymiary:	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat