

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-przemyslowy-poe-s3226-24et-240-24-portowy-sfp-dahua-p-978.html>

## SWITCH PRZEMYSŁOWY POE S3226-24ET-240 24-PORTOWY SFP DAHUA

Cena	<b>1 060,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>S3226-24ET-240</b>
Kod EAN	<b>6923172529411</b>

### Opis produktu

Porty LAN: 24 x RJ45 ( 2 Hi-PoE + 22 PoE (802.3af/at) ), 2 x Uplink ( RJ45 / port SFP ) ; Szybkość transmisji: 10 / 100 Mb/s - 24 x Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 x Porty Uplink / 1000 Mb/s - 2 x Porty SFP ; Maksymalna sumaryczna moc: 240 W ;

Switch PoE S3226-24ET-240 to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję sieciową z prędkością 10 / 100 Mbps

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie

Porty LAN:	24 x RJ45 ( 2 Hi-PoE + 22 PoE (802.3af/at) - 10/100 Base-T ), 2 x Uplink ( RJ45 - 10/100/1000 Base-T / port SFP - 1000 Base-X )
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s - 24 x Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 x Porty Uplink / 1000 Mb/s - 2 x Porty SFP
Zarządzanie:	
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE 60 W / port Hi-PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	240 W
Tryby pracy:	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane cechy:	Tryb EXTEND Wbudowany watchdog Izolacja portów - tryb VLAN QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, System
Certyfikaty:	CE
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	2.38 kg

---

Wymiary:	440 x 300 x 44 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>5 lat</b>