

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/sygnalizator-zewnetrzny-mr-100r-p-6605.html>

SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY MR-100R

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MR-100R
Kod EAN	5902887040115

Opis produktu

Poziom natężenia dźwięku: 115 dB ; Maksymalny pobór prądu: 500 mA ; Akumulator wewnętrzny: 12 V / 1.3 Ah (w komplecie) ; Kolor: Czerwony ; Temperatura pracy: -20 °C ... 55 °C ; Zasilanie: 13.8 V DC ;

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Źródło światła stanowią diody LED, natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego.

Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji. Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża). Urządzenie posiada wewnętrzny akumulator o pojemności 1.3Ah.

Poziom natężenia dźwięku:	115 dB
Wybrane funkcje:	Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)
Maksymalny pobór prądu:	500 mA
Akumulator wewnętrzny:	12 V / 1.3 Ah (w komplecie)
Kolor:	Czerwony
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Zasilanie:	13.8 V DC (zasilanie z zewnętrznego zasilacza)
Waga:	1.07 kg
Wymiary:	250 x 155 x 69 mm
Gwarancja:	2 lata