

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/tasma-samowulkanizujaca-ts-wulkan3-p-6921.html>



## TAŚMA SAMOWULKANIZUJĄCA TS-WULKAN/3

Cena	<b>10,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TS-WULKAN/3</b>
Kod EAN	<b>5907634595382</b>

### Opis produktu

Długość: 3 m ; Grubość: 0.50 mm ; Szerokość: 19 mm ; Kolor: Czarny ; Materiał: Kauczuk poliizobutylenowy (PIB) ;

Taśma samowulkanizująca TS-WULKAN/3 została wyprodukowana na bazie kauczuku poliizobutylenowego. Taśma znajduje szerokie zastosowanie przy uszczelnianiu połączeń kablowych zarówno w instalacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Prawidłowe ułożenie taśmy zapewnia całkowitą wodoodporność na wodę słodką i morską w bardzo szerokim zakresie temperatur.

Taśma dostarczana jest z przekładką z tworzywa, którą należy usunąć przed nałożeniem taśmy.

Prawidłowa aplikacja taśmy: 

Taśma nie posiada kleju, uszczelnienie połączenia jest wynikiem samowulkanizacji kolejnych warstw taśmy.

Powierzchnie, na które nakłada się taśmę, powinny być czyste, suche, pozbawione kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń.

Prawidłowa aplikacja polega na owijaniu (bez folii ochronnej) z takim naciąganiem, aby taśma zwięzła się do 2/3 swojej szerokości, a kolejne warstwy były układane za zakładkę 50%. Gwarantuje to ścisłe doleganie taśmy do przedmiotu zabezpieczanego i kolejnych warstw taśmy. Naciąg taśmy przy owijaniu jest bardzo istotny, ponieważ gwarantuje uzyskanie odpowiedniej siły przywierania. W zależności od temperatury otoczenia w ciągu kilku godzin następuje wulkanizacja warstw do siebie, ale nie do podłoża. W temperaturze pokojowej (20°C) pełna wulkanizacja następuje po 24 godzinach.

Długość:	3 m
Grubość:	0.50 mm
Szerokość:	19 mm
Kolor:	Czarny
Materiał:	Kauczuk poliizobutylenowy (PIB)
Gwarancja:	2 lata