

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/transfornator-wideo-tr-1auz-p-8653.html>

TRANSFORMATOR WIDEO TR-1AUZ



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 15,72 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | TR-1AUZ |
| Kod EAN | 5902887011252 |

Opis produktu

W opakowaniu: 2 szt. Podana cena za opakowanie ; Standard: AHD - 8 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC ; Zasięg audio: 1200 m ; Rodzaj urządzenia: Pasywne ; Liczba kanałów: 1 Wideo, 1 AUDIO, 1 DC ;

TR-1AUZ nadajnik/odbiornik (komplet) umożliwi przesłanie za pomocą skrętki komputerowej sygnału video, audio i zasilania

W przypadku braku wykorzystania złączy zasilania można ich użyć do przesyłu sygnału DATA

| W opakowaniu: | 2 szt. Podana cena za opakowanie |
|------------------------------------|--|
| Standard: | AHD - 8 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC |
| Zasięg audio: | 1200 m |
| Rodzaj urządzenia: | Pasywne |
| Liczba kanałów: | 1 Wideo , 1 AUDIO , 1 DC |
| Napięcie we/wy 75Ω (CVBS): | 1 Vpp |
| Zasięg wideo: | 250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL/NTSC - UTP kat. 5e > -50 dB Wideo / AUDIO |
| Separacja między wejściami: | |
| CMRR (dB @ 5MHz): | 50 dB |
| Tłumienie: | 4.43 MHz @ 0.54 dB 11 MHz @ 0.87 dB 21 MHz @ 1.18 dB 38 MHz @ 1.56 dB 42 MHz @ 1.65 dB 67.5 MHz @ 2.17 dB |
| Impedancja złącza koncentrycznego: | 75 Ω Wideo 100 Ω AUDIO |
| Impedancja złącza symetrycznego: | 100 Ω Wideo 100 Ω AUDIO |
| Nominalny poziom wejściowy audio: | 1 Vpp |
| Nominalny poziom wyjściowy audio: | 1 Vpp |

| | |
|---|---|
| Typ złącz: | BNC Wtyk Wideo CINCH Wtyk AUDIO 2.1 / 5.5 mm Wtyk DC 2.1 / 5.5 mm Gniazdo DC |
| Typ złącza symetrycznego: | RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | |
| Temperatura pracy: | 0 °C ... 55 °C |
| Zasięg zasilania: | Zasilanie 12V DC 118 m @ 100 mA 79 m @ 150 mA 59 m @ 200 mA 47 m @ 250 mA |
| Gwarancja: | 2 lata |