

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/transfornator-wideo-tr-1d-uhdp2-p-6979.html>

TRANSFORMATOR WIDEO TR-1D-UHD*P2



Cena	12,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TR-1D-UHD*P2
Kod EAN	5902887024429

Opis produktu

W opakowaniu: 2 szt. Podana cena za opakowanie ; Standard: AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC ; Rodzaj urządzenia: Pasywne ; Liczba kanałów: 1 ; Typ złącza symetrycznego: Zaciski kablowe ;

TR-1D-UHD*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-) Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1
Zasięg wideo:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e
Tłumienie:	4.43 MHz @ 0.34 dB 11 MHz @ 0.52 dB 21 MHz @ 0.73 dB 38 MHz @ 1.15 dB 42 MHz @ 1.39 dB 67.5 MHz @ 2.00 dB Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz):	60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC Wtyk na przewodzie
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-10 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	

Waga:	0.022 kg
Wymiary:	36.5 x 20 x 16 mm
Gwarancja:	Dożywotnia gwarancja