

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/transfomator-wideo-tr-1rjp2-p-8471.html>

TRANSFORMATOR WIDEO TR-1RJ*P2



Cena	27,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TR-1RJ*P2
Kod EAN	5902887011351

Opis produktu

W opakowaniu: 2 szt. Podana cena za opakowanie ; Standard: AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC ; Rodzaj urządzenia: Pasywne ; Liczba kanałów: 1 Wideo, 1 DC ;

TR-1RJ*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wizyjnego i zasilania za pomocą skrętki komputerowej (UTP, FTP) Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne

W przypadku braku wykorzystania złączy zasilania można ich użyć do przesyłu sygnału DATA

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1 Wideo, 1 DC
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Zasięg wideo:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Sygnalizacja LED:	LED zielona - sygnał zasilania
Tłumienie:	4.43 MHz @ 0.95 dB 11 MHz @ 1.17 dB 21 MHz @ 1.41 dB 38 MHz @ 1.94 dB 42 MHz @ 2.02 dB 67.5 MHz @ 2.78 dB
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącz:	Wideo - BNC Wtyk na przewodzie Zasilanie - Gniazdo / Wtyk 2.1/5.5 mm
Typ złącza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C
Zasięg zasilania:	Zasilanie 12V DC 100 m @ 160 mA 80 m @ 200 mA

	60 m @ 270 mA
Waga:	40 m @ 410 mA 0.039 kg
Wymiary:	66 x 35 x 22 mm
Gwarancja:	2 lata