

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/transfornator-wideo-tr-4m-p-7943.html>

TRANSFORMATOR WIDEO TR-4M



Cena	59,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TR-4M
Kod EAN	5902887011368

Opis produktu

Standard: AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC ; Rodzaj urządzenia: Pasywne ; Liczba kanałów: 4 szt. Wideo ; Typ złącza symetrycznego: Zaciski kablowe / RJ-45 (8-pin, 4 pary) ;

TR-4M przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

Całość zamknięta w metalowej obudowie

Standard:	AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	4 szt. Wideo
Zasięg wideo:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Tłumienie:	4.43 MHz @ 0.42 dB 11 MHz @ 0.71 dB 21 MHz @ 1.07 dB 38 MHz @ 1.41 dB 42 MHz @ 1.41 dB 67.5 MHz @ 2.32 dB
Separacja między wejściami:	> -50 dB
CMRR (dB @ 5MHz):	60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	4 x BNC Wtyk na przewodzie
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski kablowe / RJ-45 (8-pin, 4 pary)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 70 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	
Waga:	0.175 kg
Wymiary:	105 x 58 x 25 mm
Gwarancja:	2 lata