

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/tuner-cyfrowy-hd-dvb-tdvb-t2-optibox-ngen-h265hevc-opticum-p-4522.html>

TUNER CYFROWY HD DVB-T/DVB-T2 OPTIBOX-NGEN H.265/HEVC OPTICUM



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OPTIBOX-NGEN
Kod EAN	5908266362168

Opis produktu

Częstotliwość wejściowa: 177.5 ... 226.5 MHz (VHF), 474 ... 866 MHz (UHF) ; Standard: DVB-T / DVB-T2 ; Obsługiwane rozdzielczości: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ; Złącza: HDMI 1.4, Gniazdo IEC, USB 2.0, EURO (CVBS, RGB), SPDIF Coaxial audio ;

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej OPTIBOX-NGEN jest jednym z najtańszych rozwiązań pozwalających użytkownikom starszych modeli telewizorów na odbiór programów w nowszym systemie DVB-T2 z najnowszym standardem kompresji wideo H.265/HEVC

Analogowe złącze EURO/SCART umożliwia współpracę z telewizorami nieposiadającymi wejścia cyfrowego, np. telewizory kineskopowe Korzystając ze złącza HDMI można dostarczyć do telewizora sygnał jakości HD Wyjście koncentryczne cyfrowej fonii SPDIF COAXIAL umożliwia podłączenie tunera do zestawu kina domowego i odsłuch dźwięku wielokanałowego Dolby Digital Plus E-AC-3

Urządzenie odtwarza zdjęcia, muzykę oraz filmy - zarówno w rozdzielczości SD, jak również w wysokiej rozdzielczości HD Port USB umożliwia nagrywanie materiałów wideo (PVR) na zewnętrznych nośnikach danych, takich jak dyski twarde HDD lub pamięci flash (pendrive)

Częstotliwość wejściowa:	177.5 ... 226.5 MHz (VHF), 474 ... 866 MHz (UHF)
Impedancja wejściowa:	75 Ω
Standard:	DVB-T / DVB-T2
Obsługiwane rozdzielczości:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Próbkowanie audio:	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Demodulacja:	QPSK, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Format obrazu:	4:3, 16:9, Pan&Scan, Letterbox
Dekoder audio:	MPEG-1/2, Layer I, II, MPEG-4 AAC, MPEG-4 HE-AAC, LPCM ≤ 48 kHz, MP3
Dekoder wideo:	HEVC - H.265, MPEG-4 AVC / H.264, MPEG-2 (MP@HL), MPEG-1, VC1, VP8
Zasilanie:	100 ... 240 V DC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	max. 7.5 W (praca)
Złącza:	HDMI 1.4, Gniazdo IEC,

	USB 2.0, EURO (CVBS, RGB), SPDIF Coaxial audio - Gniazdo Cinch Zgodność z DVB-T2 HEVC H.265
Wybrane cechy:	Obsługa sygnału 10-bit color depth - 10-bitowa głębia odcieni koloru Full HD 1080p Coaxial audio : Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (EAC-3) Możliwość zasilania wzmacniacza antenowego przez dekodery napięciem 5V. Kanały w jakości SD i HD, Automatyczne rozpoznawanie, 1000 Kanałów Oddzielne listy kanałów ulubionych, telewizyjnych i radiowych Szybkie przełączanie kanałów Edycja listy kanałów Automatyczne lub ręczne wyszukiwanie dostępnych kanałów TV i radio Obsługa teletekstu i napisów ekranowych Elektroniczny przewodnik po programach - EPG - 7 dni Funkcja PVR Ready Timer - planowanie nagrywania kontrola rodzicielska Odtwarzacz multimedialny Wyświetlacz LED Instrukcja oraz menu OSD w języku polskim Automatyczne wyłączenie - ustawiane do 3 h Aktualizacja oprogramowania przez port USB Telegazeta
Formaty wideo:	Samouczący pilot AVI, MKV, MP4, H.264, MPG
Obsługiwane formaty audio:	MP3, AAC
Formaty zdjęć:	JPEG
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	143 x 92 x 32 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, słowacki, włoski
Producent / Marka:	OPTICUM
Gwarancja:	2 lata