

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/tuner-cyfrowy-hd-dvb-t/dvb-t2-t-box-h265hevc-hbbtv-opticum-p-3020.html>

## TUNER CYFROWY HD DVB-T/DVB-T2 T-BOX H.265/HEVC HbbTV OPTICUM

Cena	<b>201,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>T-BOX</b>
Kod EAN	<b>5908266362915</b>

### Opis produktu

Częstotliwość wejściowa: 174 ... 230 MHz (VHF), 470 ... 862 MHz (UHF) ; Standard: DVB-T / DVB-T2 / HbbTV 2.0.1 ; Obsługiwane rozdzielczości: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ; Złącza: HDMI 1.4, Gniazdo IEC, 2 x USB 2.0, EURO (CVBS, RGB), SPDIF Coaxial audio, RJ-45 ;

Cyfrowy odbiornik telewizji naziemnej DVB-T/T2 z obsługą standardu telewizji hybrydowej HbbTV, który łączy emisję typowego sygnału telewizyjnego z treściami multimedialnymi dostarczonymi do telewizora za pośrednictwem szerokopasmowego Internetu Dekoder jest kompatybilny ze standardem DVB-T2 kodowanym kodekiem H.265/HEVC 10bit - nową generacją transmisji telewizyjnej

Analogowe złącze EURO/SCART umożliwia współpracę z telewizorami nieposiadającymi wejścia cyfrowego, np. telewizory kineskopowe Korzystając ze złącza HDMI można dostarczyć do telewizora sygnał jakości HD Wyjście koncentryczne cyfrowej fonii SPDIF COAXIAL umożliwia podłączenie tunera do zestawu kina domowego i odsłuch dźwięku wielokanałowego Dolby Digital Plus E-AC-3 Port LAN umożliwia podłączenie kablowe do sieci Ethernet, a przy użyciu karty WLAN/USB do sieci bezprzewodowej Wi-Fi

Urządzenie odtwarza zdjęcia, muzykę oraz filmy - zarówno w rozdzielczości SD, jak również w wysokiej rozdzielczości HD Port USB umożliwia nagrywanie materiałów wideo (PVR) na zewnętrznych nośnikach danych, takich jak dyski twarde HDD lub pamięci flash (pendrive)

Częstotliwość wejściowa:	174 ... 230 MHz (VHF), 470 ... 862 MHz (UHF)
Impedancja wejściowa:	75 Ω
Standard:	DVB-T / DVB-T2 / HbbTV 2.0.1
Obsługiwane rozdzielczości:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Próbkowanie audio:	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Demodulacja:	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Format obrazu:	4:3, 16:9, Pan&Scan, Letterbox
Dekoder audio:	MPEG-1 layer I, II, MPEG-2 layer II, HE-AAC Digital Audio, AC3, MP3
Dekoder wideo:	HEVC/H.265 HP @L4, MPEG-4 AVC/H.264 MP @L4, MPEG-4 AVC/H.264 HP @L4, MPEG-2 (MP@HL), MPEG-2 (MP@ML), MPEG-1
Złącza:	HDMI 1.4,

	<p>Gniazdo IEC,  2 x USB 2.0,  EURO (CVBS, RGB),  SPDIF Coaxial audio - Gniazdo Cinch,  RJ-45 - Ethernet,  Gniazdo DC 2.1/5.5mm - 12 V</p>
Formaty wideo:	AVI, MKV, MP4, VOB, TS, MT2S, FLV, MPG, 3GP, MOV
Obsługiwane formaty audio:	MP3, MP2, AAC
Formaty zdjęć:	JPEG, JPG, PNG, BMP, GIF
Wybrane cechy:	<p>HbbTV 2.0.1 - obsługa treści multimedialnych i kanałów interaktywnych (telewizja hybrydowa)  Zgodność z DVB-T2 HEVC H.265  Obsługa sygnału 10-bit color depth - 10-bitowa głębia odcieni koloru  Full HD 1080p  Coaxial audio : Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (EAC-3)  Możliwość zasilania wzmacniacza antenowego przez dekoder napięciem 5V.  Kanały w jakości SD i HD, Automatyczne rozpoznawanie, 5000 Kanałów  Oddzielne listy kanałów ulubionych, telewizyjnych i radiowych  Szybkie przełączanie kanałów  Edycja listy kanałów  Automatyczne lub ręczne wyszukiwanie dostępnych kanałów TV i radio  Obsługa logicznego numeru kanału (LCN)  Obsługa teletekstu i napisów ekranowych  Audiodeskrypcja  Elektroniczny przewodnik po programach - EPG - 7 dni  Funkcja PVR  Funkcja Wi-Fi Ready  Timer - planowanie nagrywania  kontrola rodzicielska  Odtwarzacz multimedialny  Wyświetlacz LED  Instrukcja oraz menu OSD w języku polskim  Automatyczne wyłączenie - ustawiane do 3 h  Aktualizacja oprogramowania przez port USB  Aktualizacja oprogramowania przez sieć  Procesor: Montage MS2456  Pamięć wewnętrzna : 512MB DDR3, 256MB NAND Flash  12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)</p>
Zasilanie:	
Pobór mocy:	
Temperatura pracy:	-5 °C ... 50 °C
Waga:	0.21 kg
Wymiary:	150 x 101 x 34 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski i inne
Producent / Marka:	OPTICUM
Gwarancja:	2 lata