

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/tuner-cyfrowy-hd-dvb-t2-t2-mini-h265hevc-signal-p-4647.html>

TUNER CYFROWY HD DVB-T/DVB-T2 T2-MINI H.265/HEVC SIGNAL

Cena	107,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T2-MINI
Kod EAN	5907634519418

Opis produktu

Częstotliwość wejściowa: 174 ... 230 MHz VHF, 470 ... 862 MHz UHF ; Standard: DVB-T / DVB-T2 ; Obsługiwane rozdzielczości: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ; Złącza: HDMI, Gniazdo Jack - Wyjście AV, Gniazdo IEC, USB 2.0, mini USB - pilot IR, Gniazdo zasilania - JACK ; Wybrane cechy: Bardzo wysoka czułość głowicy : 30 dBμV ;

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej T2-MINI jest jednym z najtańszych rozwiązań pozwalających użytkownikom starszych modeli telewizorów na odbiór programów w nowszym systemie DVB-T2 z najnowszym standardem kompresji wideo H.265/HEVC

T2-MINI dedykowany jest dla tych, którzy chcą ukryć odbiornik za telewizorem Odbiornik, jako jeden z nielicznych tego typu na rynku, posiada czujnik podczerwieni wraz z diodą LED sygnalizująca stan odbiornika na dołączanym przewodzie, dzięki czemu można sterować tunelem który jest niewidoczny Korzystając ze złącza HDMI można dostarczyć do telewizora sygnał jakości HD Odbiornik może być zasilany z portu USB telewizora, nie wymaga więc dodatkowego podłączenia do gniazda zasilania

Urządzenie odtwarza zdjęcia, muzykę oraz filmy - zarówno w rozdzielczości SD, jak również w wysokiej rozdzielczości HD Port USB umożliwia nagrywanie materiałów wideo (PVR) na zewnętrznych nośnikach danych, takich jak dyski twarde HDD lub pamięci flash (pendrive)

Produkt posiada bardzo małe gabaryty

Częstotliwość wejściowa:	174 ... 230 MHz VHF , 470 ... 862 MHz UHF
Impedancja wejściowa:	75 Ω
Standard:	DVB-T / DVB-T2
Obsługiwane rozdzielczości:	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Próbkowanie audio:	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Demodulacja:	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Format obrazu:	4:3, 16:9, Pan&Scan, Letterbox, Pillarbox
Dekoder audio:	MPEG-2, E-AC3
Dekoder wideo:	HEVC - H.265, MPEG-4 AVC / H.264

Formaty wideo:	AVI, VOB, MOV, MKV, DivX
Obsługiwane formaty audio:	MP3, WMA
Formaty zdjęć:	JPEG, PNG, BMP
Złącza:	HDMI, Gniazdo Jack - Wyjście AV, Gniazdo IEC - ANT IN, USB 2.0, mini USB - pilot IR, Gniazdo zasilania - JACK
Wybrane cechy:	Zgodność z DVB-T2 HEVC H.265 Full HD 1080p Bardzo wysoka czułość głośnicy : 30 dBμV Funkcja HDMI CEC - włączenie tunera powoduje uruchomienie telewizora i na odwrót Możliwość zasilania wzmacniacza antenowego przez dekodery napięciem 5V. Kanały w jakości SD i HD, Automatyczne rozpoznawanie Oddzielne listy kanałów ulubionych, telewizyjnych i radiowych Szybkie przełączanie kanałów Edycja listy kanałów Kopiowanie listy kanałów Automatyczne lub ręczne wyszukiwanie dostępnych kanałów TV i radio Obsługa teletekstu i napisów ekranowych Audiodeskrypcja Elektroniczny przewodnik po programach - EPG Telegazeta Odtwarzacz multimedialny Timer - planowanie nagrywania Funkcja PVR Ready Semi-Twin Tuner - nagrywanie jednego kanału podczas oglądania innego (na tym samym multipleksie) Aktualizacja oprogramowania przez port USB kontrola rodzicielska Instrukcja oraz menu OSD w języku polskim Sterowanie HDMI Automatyczne wyłączenie TV Control - zarządzanie funkcjami telewizora oraz tunera przy użyciu jednego pilota Tryb hotelowy - zablokowanie możliwości zmiany jakichkolwiek parametrów w menu odbiornika (oprócz zmiany kanałów, programu, ścieżki dźwiękowej oraz głośności)
Zasilanie:	Możliwość zasilania z portu USB telewizora 5 V DC / 0.5 A za pomocą załączonego przewodu z portu USB zasilacza, lub innego urządzenia
Pobór mocy:	
Waga:	0.04 kg
Wymiary:	115 x 37 x 15 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, chorwacki, czeski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	SIGNAL
Gwarancja:	2 lata