

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/uniwersalny-miernik-st-6986-dvb-tt2-dvb-ss2-dvb-c-signal-p-4391.html>

UNIWERSALNY MIERNIK ST-6986 DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C SIGNAL

Cena	1 785,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ST-6986
Kod EAN	5902887070631

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 48 MHz ... 862 MHz @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C, 950 MHz ... 2150 MHz @ DVB-S / DVB-S2 ; Poziom sygnał: -20 ... +80 dBm @ DVB-S / DVB-S2, -20 ... +80 dBm @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C ;

ST-6986 umożliwia pomiar sygnałów TV w sieciach DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C Czytelne menu na pewno ułatwi pracę każdemu instalatorowi

Wyjście i wejście:	Wejścia : Gniazdo IEC - Ant, Gniazdo "F" - LNB, HDMI, Wejście AV - mini Jack, Wejście światłowodowe SC / FC Wyjścia : HDMI, Wyjście AV - mini Jack, Wyjście zasilania, 12 V DC
Zakres częstotliwości:	48 MHz ... 862 MHz @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C, 950 MHz ... 2150 MHz @ DVB-S / DVB-S2
Poziom sygnał:	-20 ... +80 dBm @ DVB-S / DVB-S2, -20 ... +80 dBm @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C, -40 ... +23 dBm - Miernik mocy optycznej
Zasilanie konwertera:	13 / 18 V, max. 400 mA
Przełączanie między pasmami:	0 / 22 kHz
Zasilanie anteny:	5 / 12 / 24 V @ 100 mA
DiSEqC:	Obsługa systemów 1.0, 1.1, 1.2, 0/22 kHz Tone, Unicable (dSCR), Wideband
Modulacja:	QPSK / 8PSK / 16APSK @ DVB-S / DVB-S2 QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 256-QAM @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C
Test sygnału wideo:	
Programowanie i aktualizacja oprogramowania:	przez port USB
Zasilanie bateryjne:	Akumulator Li-Ion 7.4 V / 5000 mAh
Zasilanie:	12 V / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 10 W
Wybrane cechy:	7 " Wyświetlacz LCD - 1280 x 720 px Pomiar sygnałów DVB-T/T2/C, DVB-S/S2 @ MPEG2/MPEG4 Wbudowany tuner DVB-S/S2, DVB-T/T2/C umożliwiający stały podgląd ustawianego kanału Wbudowany dekoderek wideo MPEG-2 / H.264 / H.265 Obliczanie kąta azymutu i wzniesienia Diagram konstelacji Analiza spektrum dla całego pasma częstotliwości

	<p>Pomiar sygnału wyrażany w dBμV, C/N, BER, MER Pomiar siły i jakości sygnału Procentowe wskazanie jakości sygnału Wbudowany miernik mocy optycznej - Długość fali optycznej : 850,1300, 1310, 1330, 1490, 1550, 1625 nm Złącze USB dla obsługi plików multimedialnych wma, mp3, mp4, avi, jpg, jpeg, bmp, img Automatyczna identyfikacja DisEqC Duża dokładność pomiaru W komplecie znajduje się praktyczne etui</p>
Waga:	1.17 kg
Wymiary:	259 x 181 x 59 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, słoweński, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	SIGNAL
Gwarancja:	2 lata