

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/uniwersalny-miernik-tsc-1270-dvb-tt2-dvb-ss2-dvb-cc2-p-5397.html>

UNIWERSALNY MIERNIK TSC-1270 DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C/C2

Cena	748,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TSC-1270
Kod EAN	5999883026205

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 42 MHz ... 1005 MHz - DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-C2, 950 MHz ... 2150 MHz - DVB-S / DVB-S2 ;
Poziom sygnału: 35 ... 100 dBμV - DVB-S / DVB-S2 / DVB-C, 30 ... 100 dBμV - DVB-T / DVB-T2 / DVB-C2 ;

TSC-1270 umożliwia pomiar sygnałów TV w sieciach DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C/C2. Czytelne menu na pewno ułatwi pracę każdemu instalatorowi.

Wyjście i wejście:	1 szt. Gniazdo F, 1 szt. Gniazdo IEC, 1 szt. mini USB
Wyświetlacz:	400 x 360 px TFT LCD
Zakres częstotliwości:	42 MHz ... 1005 MHz - DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-C2, 950 MHz ... 2150 MHz - DVB-S / DVB-S2
Poziom sygnału:	35 ... 100 dBμV - DVB-S / DVB-S2 / DVB-C, 30 ... 100 dBμV - DVB-T / DVB-T2 / DVB-C2
Zasilanie konwertera:	13 / 18 V, max. 400 mA
Przełączanie między pasmami:	0 / 22 kHz
DiSEqC:	Obsługa systemów DiSEqC 1.0, 1.2, USALS, SCD, SCD2
Zasilanie anteny:	5 / 12 / 18 / 24 V
Modulacja:	QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK - DVB-S / DVB-S2 QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM - DVB-T / DVB-T2 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM - DVB-C / DVB-C2
Test sygnału wideo:	
Programowanie i aktualizacja oprogramowania:	przez port mini USB
Zasilanie bateryjne:	Akumulator Li-Ion 7.4 V / 1400 mAh 12 V / 1 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	DVB-S/S2 : Pomiar mocy, Pomiar CNR, CBER, VBER (DVBS), LBER (DVBS2), Analizator widma w czasie rzeczywistym, Możliwość wyświetlenia na jednym ekranie parametrów sygnału dla 4 transponderów - łatwa identyfikacja dla Quattro LNB, Funkcja identyfikacji satelity, Funkcja lokalizacji satelity, Obliczanie kąta azymutu i elewacji, Pomiar azymutu i elewacji, Automatyczna identyfikacja DiSEqC, DVB-T/T2 : Pomiar mocy, Pomiar VBER (DVBT), LBER (DVBT2), SNR i CBER, Możliwość wyświetlenia na jednym ekranie parametrów sygnału (siła i jakość) dla 4 kanałów, Analizator widma, Automatyczne skanowanie kanałów DVB-C/C2 : Pomiar mocy, Pomiar BER, PER(DVBC/MCNS), LBER(DVBC2), SNR, Analizator widma, Automatyczne

	skanowanie kanałów Możliwość pomiaru sygnału analogowego Wbudowany głośnik Duża dokładność pomiaru W komplecie znajduje się praktyczne etui Szacunkowy czas pracy na akumulatorze ~ 3 h
Waga:	0.23 kg
Wymiary:	178 x 81 x 36 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	Amiko
Gwarancja:	2 lata