

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/uniwersalny-wzmacniacz-sieci-bezprzewodowej-rg-ew300r-24nbspghz-reyee-p-238.html>



## UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ RG-EW300R 2.4 GHz REYEE

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>RG-EW300R</b>
Kod EAN	<b>6971693272804</b>

### Opis produktu

Typ anteny: 2 x Antena dookólna - 4 dBi Zewnętrzna, 2x2 MIMO ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n ; Wybrane cechy: Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa), WPS, WISP ;

Urządzenie RG-EW300R umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.

Ponadto urządzenie może pracować również jako bezprzewodowy punkt dostępu, zwiększając funkcjonalność istniejącej sieci przewodowej o połączenie Wi-Fi

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz
Typ anteny:	2 x Antena dookólna - 4 dBi Zewnętrzna, 2x2 MIMO
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Kontrolki LED:	Wi-Fi - Wskaźnik sygnału, System
Tryby pracy:	Repeater Router Access Point
Zabezpieczenia:	WPS WPA/WPA2
Porty LAN:	Ochrona przed atakami TCP Flood 1 x (RJ45) 10/100 Mb - LAN / WAN
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Reyee Router</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Reyee Router</a>
Domyślny adres IP:	10.44.77.254
Domyślny login / hasło administratora:	
Maks. liczba użytkowników on-line:	16
Moc nadajnika:	≤ 20 dBm
Wybrane cechy:	Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa),

	<p>max. 3 SSID  ukrycie SSID  Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości  Czarna lista  kontrola rodzicielska  WPS - Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie  szyfrowanego połączenia,  WISP  Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą  lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny  zasięg sieci  Przycisk RESET  Obsługa statycznych adresów IP  serwer DHCP  lista klientów DHCP  PPPoE  Obsługa VLAN  Zgodność z IPv6  klonowanie adresu MAC  Zarządzanie w chmurze  Aktualizacja oprogramowania przez sieć</p>
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	≤ 12 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Waga:	0.144 kg
Wymiary:	92 x 83 x 76 mm 100 mm (długość anteny)
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	<b>3 lata</b>