

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/universalny-wzmacniacz-sieci-bezprzewodowej-tl-re200-24nbspghz-5nbspghz-tp-link-p-6805.html>



UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TL-RE200 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Cena	116,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TL-RE200
Kod EAN	6935364071295

Opis produktu

Urządzenie TL-RE200 umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.; Typ anteny: 3 x Antena Wewnętrzna ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n/ac ;

Urządzenie TL-RE200 umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych. Miniaturowe wymiary i możliwość montażu w gnieździe zasilającym pozwalają na łatwe umieszczenie urządzenia w miejscu docelowym.

Przycisk WPS umożliwia proste zestawienie połączenia szyfrowanego Ponadto urządzenie może pracować również jako bezprzewodowy punkt dostępu, zwiększając funkcjonalność istniejącej sieci przewodowej o połączenie Wi-Fi Port Ethernet umożliwia funkcjonowanie urządzenia jako bezprzewodowy adapter i podłączanie urządzeń przewodowych za pomocą kabla Ethernet.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	3 x Antena Wewnętrzna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Prędkość transmisji:	300 Mb/s @ 2.4 GHz 433 Mb/s @ 5 GHz
Czułość odbiornika:	2700 Mbps : -70dBm@10% PER 130 Mbps : -70dBm@10% PER 108 Mbps : -73dBm@10% PER 54 Mbps : -75dBm@10% PER 11 Mbps : -86dBm@8% PER 6 Mbps : -92dBm@10% PER 1 Mbps : -94dBm@8% PER 5 GHz : 390 Mbps : -60dBm@10% PER 180 Mbps : -64dBm@10% PER 78 Mbps : -68dBm@10% PER 54 Mbps : -75dBm@10% PER 29.3 Mbps : -83dBm@10% PER 13.5 Mbps : -87dBm@10% PER 6.5 Mbps : -90dBm@10% PER
Kontrolki LED:	5 GHz, 2.4 GHz, WLAN, LAN, Power, Wskaźnik sygnału
QSS:	

Tryby pracy:	Range Extender - wzmacniacz sygnału
Zabezpieczenia:	64/128/152-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Porty LAN:	1 x 10/100Mb
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Moc nadajnika:	dBm (EIRP)
Wybrane cechy:	WMM (Wi-Fi Multimedia) filtrowanie adresów MAC Statystyki transmisji bezprzewodowej Logowanie z użyciem nazwy domenowej Kontrola dostępu
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	230 V AC
Pobór mocy:	~ 6.5 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.1 kg
Wymiary:	110 x 75 x 66 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata