

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/universalny-wzmacniacz-sieci-bezprzewodowej-tl-re205-wi-fi-5-24nbspghz-5nbspghz-tp-link-p-132.html>



## UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TL-RE205 Wi-Fi 5 2.4 GHz 5 GHz TP-LINK

Cena	<b>129,27 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TL-RE205</b>
Kod EAN	<b>6935364080976</b>

### Opis produktu

Urządzenie TL-RE205 umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.; Typ anteny: 2 x Antena dookólna, zewnętrzna ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz ; Wybrane cechy: Obsługa TP-Link OneMesh™ ;

Urządzenie TL-RE205 umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych. Miniaturowe wymiary i możliwość montażu w gnieździe zasilającym pozwalają na łatwe umieszczenie urządzenia w miejscu docelowym.

Przycisk WPS umożliwia proste zestawienie połączenia szyfrowanego Ponadto urządzenie może pracować również jako bezprzewodowy punkt dostępu, zwiększając funkcjonalność istniejącej sieci przewodowej o połączenie Wi-Fi Port Ethernet umożliwia funkcjonowanie urządzenia jako bezprzewodowy adapter i podłączanie urządzeń przewodowych za pomocą kabla Ethernet.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2 x Antena dookólna, zewnętrzna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	300 Mb/s @ 2.4 GHz 433 Mb/s @ 5 GHz
Czułość odbiornika:	2.4 GHz: 54M : -79 dBm 11n HT20 : -77 dBm 11n HT40 : -74 dBm 5 GHz : 11a 6M : -94 dBm 11a 54M : -77 dBm 11ac HT20 : -69 dBm 11ac HT40 : -66 dBm 11ac HT80 : -63 dBm
Moc nadajnika:	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 20 dBm @ 5 GHz
Kontrolki LED:	Power, Wskaźnik sygnału, WLAN 2.4 GHz, WLAN 5 GHz
QSS:	
Tryby pracy:	Range Extender - wzmacniacz sygnału Access Point
Zabezpieczenia:	WEP, WPA-WPA2-PSK

Porty LAN:	ukrycie SSID 1 x RJ45 - 10 / 100 Mb/s
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Tether
Domyślny adres IP:	192.168.0.254
Wybrane cechy:	Obsługa TP-Link OneMesh™ Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia Kontrola dostępu Ustawianie zasięgu sygnału Wi-Fi - 3 poziomy Harmonogram zasilania Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia Przycisk WPS Przycisk RESET Aktualizacja oprogramowania przez sieć
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	7.2 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.1 kg
Wymiary:	80 x 78 x 79 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	<b>3 lata</b>