

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/universalny-wzmacniacz-sieci-bezprzewodowej-tl-re305-24nbspghz-5nbspghz-tp-link-p-5321.html>



UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TL-RE305 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 181,65 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | TL-RE305 |
| Kod EAN | 6935364097974 |

Opis produktu

Urządzenie TL-RE305 umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.; Typ anteny: 2 x Antena dookólna - Zewnętrzna ; Standardy: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; Wybrane cechy: Access Point - Wbudowany ;

Urządzenie TL-RE305 umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.

Dzięki zaawansowanej technologii OneMesh, urządzenia automatycznie są przełączane podczas przemieszczania się po domu Ponadto urządzenie może pracować również jako bezprzewodowy punkt dostępu, zwiększając funkcjonalność istniejącej sieci przewodowej o połączenie Wi-Fi

| | |
|---------------------------|---|
| Zakres częstotliwości: | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Typ anteny: | 2 x Antena dookólna - Zewnętrzna |
| Standardy: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Prędkość transmisji: | 300 Mb/s @ 2.4 GHz 867 Mb/s @ 5 GHz |
| Czułość odbiornika: | 54 Mbps 11g : -79 dBm @ 10% PER HT20 mcs7 11n : -77 dBm @ 10% PER HT40 mcs7 11n : -74 dBm @ 10% PER 5 GHz : 6 Mbps 11a : -91 dBm @ 10% PER 54 Mbps 11a : -74 dBm @ 10% PER HT20 mcs8 11ac : -68 dBm @ 10% PER HT40 mcs9 Mbps 11ac : -63 dBm @ 10% PER HT80 mcs9 Mbps 11ac : -59 dBm @ 10% PER |
| Kontrolki LED: | 5 GHz, 2.4 GHz, Power, Wi-Fi - Wskaźnik sygnału |
| QSS: | |
| Tryby pracy: | Range Extender - wzmacniacz sygnału Access Point - Tryb punktu dostępowego |
| Zabezpieczenia: | 64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2 |
| Porty LAN: | 1 x (RJ45) 10/100 Mb - Ethernet |
| Interfejs do zarządzania: | Przeglądarka www, aplikacja Tether |

| | |
|---|---|
| Moc nadajnika: | dBm @ 2.4 GHz dBm @ 5 GHz |
| Wybrane cechy: | Wsparcie dla technologii TP-Link OneMesh™ Obsługa pasm 2.4 GHz (300Mb/s) i 5 GHz (867Mb/s) Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci Statystyki transmisji bezprzewodowej Kontrola dostępu Logowanie z użyciem nazwy domenowej Access Point - Wbudowany Przycisk WPS Przycisk RESET |
| Zasilanie PoE: | |
| Zasilanie: | 230 V AC |
| Pobór mocy: | ≤ 7.3 W |
| Temperatura pracy: | 0 °C ... 30 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 90 % |
| Waga: | 0.15 kg |
| Wymiary: | 80 x 78 x 77 mm |
| Producent / Marka: | TP-LINK |
| Gwarancja: | 3 lata |