

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/uniwersalny-wzmacniacz-sieci-bezprzewodowej-tl-re505x-24nbspghz-5nbspghz-tp-link-p-4469.html>



UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TL-RE505X 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 286,21 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | TL-RE505X |
| Kod EAN | 6935364089511 |

Opis produktu

Urządzenie TL-RE505X umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.; Typ anteny: 2 x Antena dookólna - Zewnętrzna ; Standardy: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ; Wybrane cechy: Access Point - Wbudowany ;

Urządzenie TL-RE505X umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.

Dzięki zaawansowanej technologii OneMesh, urządzenia automatycznie są przełączane podczas przemieszczania się po domu Ponadto urządzenie może pracować również jako bezprzewodowy punkt dostępu, zwiększając funkcjonalność istniejącej sieci przewodowej o połączenie Wi-Fi

| | |
|------------------------|---|
| Zakres częstotliwości: | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Typ anteny: | 2 x Antena dookólna - Zewnętrzna |
| Standardy: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Prędkość transmisji: | 300 Mb/s @ 2.4 GHz 1200 Mb/s @ 5 GHz |
| Czułość odbiornika: | 2.4 GHz : -77 dBm 5 GHz : 6 Mbps 11a : -93 dBm 54 Mbps 11a : -75 dBm HT20 mcs0 11ac : -92 dBm HT20 mcs8 11ac : -70 dBm HT40 mcs0 11ac : -90 dBm HT40 mcs9 Mbps 11ac : -66 dBm HT80 mcs0 11ac : -87 dBm HT80 mcs9 Mbps 11ac : -62 dBm |
| Kontrolki LED: | 5 GHz, 2.4 GHz, Power, Wi-Fi - Wskaźnik sygnału |
| QSS: | |
| Tryby pracy: | Range Extender - wzmacniacz sygnału Access Point - Tryb punktu dostępowego |
| Zabezpieczenia: | 64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2 |
| Porty LAN: | 1 x (RJ45) 10/100 Mb - Ethernet |

| | |
|---------------------------|---|
| Interfejs do zarządzania: | Przeglądarka www, aplikacja Tether |
| Moc nadajnika: | dBm @ 2.4 GHz dBm @ 5 GHz |
| Wybrane cechy: | <p>Wsparcie dla technologii TP-Link OneMesh™ Obsługa pasm 2.4 GHz (300Mb/s) i 5 GHz (1200Mb/s) Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci</p> <p>Statystyki transmisji bezprzewodowej Kontrola dostępu Logowanie z użyciem nazwy domenowej Access Point - Wbudowany Przycisk WPS Przycisk RESET</p> |
| Zasilanie PoE: | |
| Zasilanie: | 230 V AC |
| Pobór mocy: | ≤ 10 W |
| Waga: | 0.26 kg |
| Wymiary: | 210 x 97 x 83 mm |
| Producent / Marka: | TP-LINK |
| Gwarancja: | 3 lata |