

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/universalny-wzmacniacz-sieci-bezprzewodowej-tp-link-re550-24nbspghz-5nbspghz-tp-link-p-4470.html>



UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TL-RE550 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Cena	286,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TL-RE550
Kod EAN	6935364072469

Opis produktu

Urządzenie TL-RE550 umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.; Typ anteny: 3 x Antena dookólna - Zewnętrzna ; Standardy: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; Wybrane cechy: Access Point - Wbudowany ;

Urządzenie TL-RE550 umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.

Dzięki zaawansowanej technologii OneMesh, urządzenia automatycznie są przełączane podczas przemieszczania się po domu Ponadto urządzenie może pracować również jako bezprzewodowy punkt dostępu, zwiększając funkcjonalność istniejącej sieci przewodowej o połączenie Wi-Fi

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	3 x Antena dookólna - Zewnętrzna
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Prędkość transmisji:	600 Mb/s @ 2.4 GHz 1300 Mb/s @ 5 GHz
Czułość odbiornika:	54 Mbps 11g : -77 dBm @ 10% PER HT20 mcs7 11n : -73 dBm @ 10% PER HT40 mcs7 11n : -70 dBm @ 10% PER 5 GHz : 6 Mbps 11a : -93 dBm @ 10% PER 54 Mbps 11a : -76 dBm @ 10% PER HT20 mcs8 11ac : -68 dBm @ 10% PER HT40 mcs9 Mbps 11ac : -64 dBm @ 10% PER HT80 mcs9 Mbps 11ac : -61 dBm @ 10% PER
Kontrolki LED:	5 GHz, 2.4 GHz, Power, Wi-Fi - Wskaźnik sygnału
QSS:	
Tryby pracy:	Range Extender - wzmacniacz sygnału Access Point - Tryb punktu dostępowego
Zabezpieczenia:	64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2
Porty LAN:	1 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps - Ethernet
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Tether

Moc nadajnika:	dBm @ 2.4 GHz dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	Wsparcie dla technologii TP-Link OneMesh™ Obsługa pasm 2.4 GHz (450Mb/s) i 5 GHz (1300Mb/s) Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci Statystyki transmisji bezprzewodowej Kontrola dostępu Logowanie z użyciem nazwy domenowej Access Point - Wbudowany Przycisk WPS Przycisk RESET
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	230 V AC
Pobór mocy:	≤ 16 W
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	204 x 142 x 66 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata