

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/uniwersalny-wzmacniacz-sieci-bezprzewodowej-tl-re700x-wi-fi-6-24nbspghz-5nbspghz-tp-link-p-4276.html>



## UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TL-RE700X Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Cena	<b>351,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TL-RE700X</b>
Kod EAN	<b>4897098683330</b>

### Opis produktu

Urządzenie TL-RE700X umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.; Typ anteny: 2 x Antena dookólna - Wewnętrzna ; Standardy: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ; Wybrane cechy: Access Point - Wbudowany ;

Urządzenie TL-RE700X umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.

Dzięki zaawansowanej technologii OneMesh, urządzenia automatycznie są przełączane podczas przemieszczania się po domu Ponadto urządzenie może pracować również jako bezprzewodowy punkt dostępu, zwiększając funkcjonalność istniejącej sieci przewodowej o połączenie Wi-Fi 6

Aplikacja TP-LINK Tether pozwala na łatwe zarządzanie wzmacniaczem za pomocą smartfona.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2 x Antena dookólna - Wewnętrzna
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Prędkość transmisji:	574 Mb/s @ 2.4 GHz 2402 Mb/s @ 5 GHz
Czułość odbiornika:	2.4 GHz : 2.4G Mbps 11g : -96 dBm 54 Mbps 11g : -78 dBm 11ax HE20 MCS0 : -96 dBm 11ax HE20 MCS11 : -65 dBm 11ax HE40 MCS0 : -93 dBm 11ax HE40 MCS11 : -63 dBm 5 GHz : 6 Mbps 11a : -97 dBm 54 Mbps 11a : -78 dBm 11ax HE20 MCS0 : -97 dBm 11ax HE20 MCS11 : -66 dBm 11ax HE40 MCS0 : -94 dBm 11ax HE40 MCS11 : -63 dBm 11ax HE80 MCS0 : -91 dBm 11ax HE80 MCS11 : -61 dBm 11ax HE160 MCS11 : -59 dBm

Kontrolki LED:	5 GHz, 2.4 GHz, Power, Wskaźnik sygnału
QSS:	
Tryby pracy:	Range Extender - wzmacniacz sygnału
Zabezpieczenia:	Access Point - Tryb punktu dostępowego WEP, WPA, WPA2, WPA3
Porty LAN:	1 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps - Ethernet
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Tether
Moc nadajnika:	≤ 16 dBm @ 2.4 GHz ≤ 21 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	Wsparcie dla technologii TP-Link OneMesh™ MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Automatyczny wybór trasy OFDMA Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału Obsługa pasm 2.4 GHz (574Mb/s) i 5 GHz (2402Mb/s) Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci Statystyki transmisji bezprzewodowej Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : TP-LINK Tether Access Point - Wbudowany Przycisk WPS Przycisk RESET
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	11.2 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	149 x 78 x 72 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	<b>3 lata</b>