

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wideodomofon-bezprzewodowy-ds-kv9503-wbe1-wi-fi-ip-hikvision-p-2980.html>

## WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY DS-KV9503-WBE1 Wi-Fi / IP Hikvision

Cena	<b>3 950,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-KV9503-WBE1</b>
Kod EAN	<b>6931847186012</b>

### Opis produktu

Rozdzielczość: 1920 x 1080 ; Kąt widzenia kamery: 88 ° ; Oświetlacz IR; Przycisk dzwonka: 1 szt. ; Wbudowany czytnik zbliżeniowy : 13.56 MHz S50 ; Interfejs RS-485; Wejścia alarmowe: 4 szt. ; Wyjścia alarmowe: 2 szt. - Przekątnikowe (30V DC / 2A) ; Wybrane funkcje: Sterowanie zamkiem, Rozpoznawanie twarzy - Pamięć 10000 szablonów twarzy, 20 000 zaindeksowanych użytkowników, Komunikacja dwukierunkowa, ;

Wideodomofon Wi-Fi / IP dedykowany do współpracy z panelami wewnętrznymi IP Hikvision II generacji

Wideodomofon jest montowany natynkowo

Przetwornik:	2 x 2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	88 °
Oświetlacz IR:	
Oświetlacz LED:	
Czujnik PIR:	
Wyświetlacz:	4.3 " IPS, 800 x 480 px - pojemnościowy ekran dotykowy
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	13.56 MHz S50
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	Ethernet Wi-Fi
Interfejs RS-485:	
Wyjście wideo:	
Format wideo:	H.264, H.265
Obsługiwane formaty audio:	G.711
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia alarmowe:	2 szt. - Przekątnikowe (30V DC / 2A)

Wybrane funkcje:	<p>Sterowanie zamkiem,  Rozpoznawanie twarzy - Pamięć 10000 szablonów twarzy,  20 000 zaindeksowanych użytkowników,  WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia  Komunikacja dwukierunkowa,  Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN,  Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża  Wideodomofon jest montowany natynkowo  Urządzenie współpracuje z aplikacją <a href="#">Hik-Connect</a> dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego</p>
Zasilanie:	PoE (802.3af)
Pobór mocy:	12 V DC / 1.5 A (brak zasilacza w zestawie)
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Czarny + Szary
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK08
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.40 kg
Wymiary:	182 x 85 x 32 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303711
Gwarancja:	<b>3 lata</b>