

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wideodomofon-bezprzewodowy-vto3311q-wp-wi-fi-ip-dahua-p-4451.html>

## WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY VTO3311Q-WP Wi-Fi / IP DAHUA

Cena	<b>1 729,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>VTO3311Q-WP</b>
Kod EAN	<b>6923172532558</b>

### Opis produktu

Liczba obsługiwanych abonentów: 4 ; Przetwornik: 1/2.8 ", 2 Mpx CMOS ; Kąt widzenia: 125 ° ; Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 ; Wbudowany czytnik zbliżeniowy : Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50 ; Wybrane cechy: Komunikacja dwukierunkowa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ; Kolor: Grafitowy ;

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami DAHUA Wideodomofon Wi-Fi / IP pozwala na zdalne sterowanie zamkiem elektromagnetycznym za pomocą smartfonu lub tabletu Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH

Uwaga! %s Aby odtwarzać nagrania z karty pamięci zainstalowanej w VTO3311Q-WP wymagany jest monitor VTH

Wideodomofon jest montowany natynkowo

Kompatybilność:	DAHUA
Liczba obsługiwanych abonentów:	4
Przetwornik:	1/2.8 ", 2 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	125 °
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Rozdzielczość:	Strumień główny : 1280 x 720, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288 Strumień pomocniczy : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288, 320 x 240
Oświetlacz LED:	
Oświetlacz IR:	
Czujnik PIR:	
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	Ethernet 10 / 100 Mbps Wi-Fi
Wybrane cechy:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny), Otwarcie za pomocą karty, aplikacji lub panelu

	<p>wewnętrznego,  Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi,  WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia,  2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie,  Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto),  ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni,  Komunikacja dwukierunkowa,  Wbudowany mikrofon,  Wbudowane głośniki,  Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa,  Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,  Wandaloodporny panel przedni,  Diody LED,  Wejścia / wyjścia alarmowe : 1 / 1,  Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla,  Osłona przeciwdeszczowa w zestawie  Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)  Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>  iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>  PoE (802.3af),  12 V DC / 1 A  ≤ 6 W (praca)  ≤ 3 W (tryb czuwania)</p>
Dostęp z telefonu komórkowego:	
Zasilanie:	
Pobór mocy:	
Obudowa:	Stop aluminium, Wodoodporna
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK08
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.6 kg
Wymiary:	188 x 107 x 30 mm (bez osłony) 191 x 112 x 44 mm (z osłoną)
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

Android: