

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wideodomofon-ds-kd8003y-ime2-hikvision-p-3221.html>

## WIDEODOMOFON DS-KD8003Y-IME2 Hikvision

Cena	<b>1 313,44 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-KD8003Y-IME2</b>
Kod EAN	<b>6931847111656</b>

### Opis produktu

Moduł DS-KD8003Y-IME2 to główna jednostka wideodomofonowego systemu modułowego marki Hikvision; Przycisk dzwonka: 1 szt. ; Przetwornik: 2.1 Mpx CMOS ; Rozdzielczość kamery: 1920 x 1080 ; Kąt widzenia kamery: 146 ° ; Oświetlacz IR; Wejścia alarmowe: 4 szt. ; Wyjścia przekaźnikowe: 2 x NO/NC ; Wybrane cechy: Komunikacja dwukierunkowa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża ; Zasilanie: 24 V DC - HIKVISION 2-wire ;

Moduł DS-KD8003Y-IME2 to główna jednostka wideodomofonowego systemu modułowego marki Hikvision

Produkt jest kompatybilny z wideodomofonami Hikvision 2-wire z serii Y

Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria Y
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Przetwornik:	2.1 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	146 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
Wybrane cechy:	Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe)
Zasilanie:	24 V DC - HIKVISION 2-wire
Pobór mocy:	
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Czarny

---

Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	100 x 98 x 44 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303988
Gwarancja:	<b>3 lata</b>