

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wideodomofon-s1311d-vidos-p-5977.html>

WIDEODOMOFON S1311D VIDOS

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 867,17 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | S1311D |
| Kod EAN | 5907281206464 |

Opis produktu

Przetwornik: 2.0 Mpx ; Kąt widzenia: 170 ° ; Oświetlacz LED; Wbudowany szyfrator; Liczba obsługiwanych abonentów: 1 ; Wideodomofon jest montowany natynkowo S1311D jest dedykowany do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z cyfrowym systemem VIDOS DUO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kompatybilność: | VIDOS DUO |
| Przetwornik: | 2.0 Mpx |
| Kąt widzenia: | 170 ° |
| Oświetlacz IR: | |
| Oświetlacz LED: | |
| Wbudowany czytnik linii papilarnych: | |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy : | |
| Wbudowany szyfrator: | |
| Liczba obsługiwanych abonentów: | 1 |
| Wyjście wideo: | zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO |
| Wybrane cechy: | <p>Obiektyw Fisheye Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji Wyjście przekaźnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5 Obsługa do 13 urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony) Współpraca z czujkami PIR Stałe lub cykliczne zbliżenie obserwowanego obrazu Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych Udostępnia funkcję adresowanego interkomu - umożliwia adresowanie paneli wewnętrznych w systemie oraz komunikację pomiędzy nimi Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla</p> |
| Zasilanie: | 24 V DC |
| Pobór mocy: | <p>≤ 3.84 W (praca) ≤ 0.96 W (tryb czuwania)</p> |
| Obudowa: | Stal kwasoodporna, Wodoodporna |
| Kolor: | Srebrny |
| Klasa szczelności: | IP54 |
| Temperatura pracy: | -20 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.69 kg |

| | |
|--------------------|------------------|
| Wymiary: | 183 x 94 x 44 mm |
| Producent / Marka: | VIDOS |
| Gwarancja: | 3 lata |