

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wideodomofon-s1600-vidos-p-6262.html>

WIDEODOMOFON S1600 VIDOS

Cena	1 849,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S1600
Kod EAN	5907281206389

Opis produktu

Przetwornik: 1/2.7 " Fish Eye, 600 TVL ; Kąt widzenia: 105 ° ; Oświetlacz LED; Wbudowany czytnik zbliżeniowy : Standard : Unique EM 125kHz ; Wbudowany szyfrator; Liczba obsługiwanych abonentów: max. 256 lub max. 6368 ; Wybrane cechy: Wbudowany wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pełniący funkcję elektronicznej listy lokatorów i panelu informacyjnego ;

Wideodomofon jest montowany natynkowo S1600 jest dedykowany do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z cyfrowym systemem VIDOS DUO

Kompatybilność:	VIDOS DUO
Przetwornik:	1/2.7 " Fish Eye CMOS, 600 TVL
Kąt widzenia:	105 °
Oświetlacz IR:	
Oświetlacz LED:	
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Standard : Unique EM 125kHz
Wbudowany szyfrator:	
Liczba obsługiwanych abonentów:	max. 256 lub max. 6368 - zależnie od rodzaju użytych modułów
Wyjście wideo:	zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO
Wybrane cechy:	Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji Wyjście przekaźnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5 Dotykowe i podświetlane przyciski klawiatury Złącze dodatkowego przycisku wyjścia Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 280mA Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania Okno ze wskaźnikami statusu pracy urządzenia Wbudowany wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pełniący funkcję elektronicznej listy lokatorów i panelu informacyjnego Programowanie za pomocą klawiatury
Zasilanie:	Gniazdo microSD 26 V DC
Pobór mocy:	≤ 5 W (praca) ≤ 1 W (tryb czuwania)
Obudowa:	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny

Klasa szczelności:	IP54
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Obsługiwane języki:	polski
Waga:	1.82 kg
Wymiary:	355 x 135 x 80 mm
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata