

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wideodomofon-vto2111d-p-s3-dahua-p-1289.html>

WIDEODOMOFON VTO2111D-P-S3 DAHUA

Cena	1 104,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VTO2111D-P-S3
Kod EAN	6923172522368

Opis produktu

Przetwornik: 1/2.8 ", 2 Mpx CMOS ; Kąt widzenia: 107 ° ; Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 ; Wbudowany czytnik zbliżeniowy : Karty kontroli dostępu ; Liczba obsługiwanych abonentów: 1 ; Wybrane cechy: Komunikacja dwukierunkowa, Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ; Kolor: Grafitowy ;

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami DAHUA Wideodomofon jest montowany natynkowo

Kompatybilność:	DAHUA
Przetwornik:	1/2.8 ", 2 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	107 °
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Oświetlacz IR:	
Rozdzielczość:	Strumień główny : 1280 x 720, 800 x 480, 720 x 576 Strumień pomocniczy : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288, 320 x 240
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50, Pamięć 10 000 kart RFID
Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Wybrane cechy:	Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH Detekcja ruchu D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS
Zasilanie:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC / 1000 mA ≤ 1 W (tryb czuwania), ≤ 5 W (praca)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor:	Grafitowy

Android:

Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Klasa odporności mechanicznej:	IK04
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.16 kg
Wymiary:	135 x 71 x 35 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata