

Link do produktu: <https://sklep.dielektr.pl/wideodomofon-vto2211g-p-s2-ip-dahua-p-597.html>

## WIDEODOMOFON VTO2211G-P-S2 IP DAHUA



Cena	<b>1 691,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>VTO2211G-P-S2</b>
Kod EAN	<b>6923172525819</b>

### Opis produktu

Wideodomofon IP pozwala na zdalne sterowanie zamkiem elektromagnetycznym za pomocą smartfona lub tabletu; Liczba obsługiwanych abonentów: 1 ; Rozdzielczość: : 720p ; Oświetlacz IR; Wbudowany czytnik zbliżeniowy : Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50 ; Wejścia alarmowe: 1 szt. ; Wybrane cechy: Komunikacja dwukierunkowa, Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy ;

Wideodomofon IP pozwala na zdalne sterowanie zamkiem elektromagnetycznym za pomocą smartfona lub tabletu. Urządzenie przesyła obraz oraz pełni funkcję interkomu z wybranym urządzeniem mobilnym, a także zapisuje dane w telefonie / tablecie

Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić urządzenie mobilne, takie jak smartfon czy tablet

Uwaga! %s Aby odtwarzać nagrania z karty pamięci zainstalowanej w VTO2211G-P-S2 wymagany jest monitor VTH

Wideodomofon jest montowany natynkowo

Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Przetwornik:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	Strumień główny : 720p - 1280 x 720 , Strumień pomocniczy : 1080p - 1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	125 °
Oświetlacz IR:	
Oświetlacz LED:	
Czujnik PIR:	
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Interfejs sieciowy:	Pamięć 10 000 kart RFID Ethernet 10 / 100 Mbps
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711, PCM
Wejścia alarmowe:	1 szt.

Wyjścia alarmowe:	1 szt.
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Wybrane cechy:	Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną, Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, Tryb dzień/noc (color/b&w/auto), Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia, Sterowanie zamkiem, Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny), Interfejs RS-485, Pełna obsługa przez sieć : LAN, Zgodność z ONVIF Wideodomofon jest montowany natynkowo
Zasilanie:	Wyjście zasilania : 12 V DC / 200 mA PoE (802.3af)
Pobór mocy:	12 V DC / 1 A ≤ 7 W (praca)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC) + Szkło akrylowe (pleksiglas)
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	100 x 150 x 25 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

Android: